

HiW2系列智能型万能式断路器

单位：元/台

型 号	额定电流（A）	极数	抽屉式	固定式	备注
HiW2-2000	630	3	13200	10200	
		4	17100	13800	
	800	3	13600	10600	
		4	17800	14600	
	1000	3	13800	10800	
		4	18300	14800	
	1250	3	14400	11100	
		4	19200	15000	
	1600	3	14700	11400	
		4	19500	15300	
	2000	3	17400	12900	
		4	23100	17100	
HiW2-3200	2000	3	24000	17700	
		4	31800	24000	
	2500	3	24600	18300	
		4	32400	24600	
	2900	3	26100	20100	
		4	35100	25500	
	3200	3	26700	20700	
		4	36000	26700	
	3600	3	36200	33000	
	4000	3	36900	33600	
HiW2-6300	4000	3	68700	52500	
		4	84000	57900	
	5000	3	73500	57000	
		4	93000	61500	
	6300	3	76800	66900	
		4	96000	89700	

注明：

1.以上型号整机包括一只交流智能脱扣器；四常开四常闭辅助触头；一只分励脱扣器；一只合闸电磁铁；门框及抽屉座。

2.需要以下附件需另加价格：

欠压脱扣器：助吸式400元、自吸式瞬时500元、延时600元；机械联锁装置1500元；防合锁400元；外接N相互感器（HiW5-2000）300元、（HiW5-3200）400元、（HiW5-6300）500元；直流电源模块300元；电压显示250元；

负载监控200元；MCR及越限跳闸功能200元；RS485串行通讯接口2500元；垂直进出母线3极500元、4极650元（630~800A），3极650元、4极800元（1000~1600A），3极800元、4极1000元（2000A），3极1200元、4极1600元（3200A）；漏电保护（HiW5-3200）500元、（HiW5-6300）600元；相间隔板3极100元、4极150元。

HiM5系列塑壳断路器（三极）

型 号	分断能力KA（400V）	价格（元/台）	额定电流（A）
HiM5-63L	25	180	(6)、10、16、20、25、32、40、50、63
HiM5-63M	50	195	
HiM5-100L	35	210	10、16、20、25、32、40、50、63、80、100
HiM5-100M	50	225	
HiM5-100H	85	240	
HiM5-225L	35	300	100、125、140、160、180、200、225
HiM5-225M	50	315	
HiM5-225H	85	360	
HiM5-400L	50	900	225、250、315、350、400
HiM5-400M	65	990	
HiM5-400H	100	1140	
HiM5-630L	50	1500	400、500、630
HiM5-630M	65	1650	
HiM5-630H	100	1800	
HiM5-800M	75	2010	630、700、800
HiM5-800H	100	2250	
HiM5-1250L	80	4590	800、1000、1250

HiM5L剩余漏电保护塑壳断路器

HiM5L系列带剩余电流保护塑壳断路器

型号	价格（元/台）		价格（元/台）
	三级 M型	三级 H型	四级 H型
YLEM1L-100			600
YLEM1L-225			810
YLEM1L-400			1800
YLEM1L-630			3240
YLEM1L-800			3540

注：特殊规格的与公司联系。



HiGL负荷隔离开关

单位：元/台

规格型号	基本型	侧面操作	可视	电动操作	备 注
	HiGL	HiGLC	HiGLK	HiGLD	
HiGL-63/3	75				
HiGL-63/4	84				
HiGL-125/3	180				
HiGL-125/4	240				
HiGL-160/3	230				
HiGL-160/4	255				
HiGL-250/3	260				
HiGL-250/4	345				
HiGL-400/3	540				
HiGL-400/4	690				
HiGL-630/3	840				
HiGL-630/4	1080				
HiGL-800/3	1650				
HiGL-800/4	2250				
HiGL-1000/3	1650				
HiGL-1000/4	2250				
HiGL-1250/3	1950				
HiGL-1250/4	2700				
HiGL-1600/3	2400				
HiGL-1600/4	3300				
HiGL-2000/3	4500				
HiGL-2000/4	6750				
HiGL-2500/3	5400				
HiGL-2500/4	6750				
HiGL-3200/3	6300				
HiGL-3200/4	10500				

规格型号	柜外操作	辅 助 触 头		备注
		11型	22型	
63A--125A	120	30	60	
160A--250A	150	30	60	
400A--630A	180	30	60	
800A--1600A	240	30	60	
2000A--3200A	360	30	60	

HiQ系列双电源自动转换开关

类 型	型号规格	三 级	四 级	备 注
HiQ1	63	450	500	微断型
HiQ2	100	1020	1080	塑壳型/末端
	225	1230	1380	
	400	4200	4500	
	630	4950	5400	
	800	8400	9300	
	100	1440	1500	塑壳型/液晶
	225	1740	1860	
	400	4560	4950	
	630	5400	6000	
HiQ1X	63	1050	1200	微断型
HiQ2X	100	2340	2400	NSX塑壳型/末端
	160	2430	2610	
	250	2700	3000	
	400	9000	9900	
	630	10800	11400	
注：HiQ2X为末端型；HiQ2XB为控制器型另加300元。				
HiQ3GB	100	2100	2400	万高/隔离
	225	3000	3300	
	400	7200	8100	
HiQ3	100	900	1020	隔离型
	160	1500	1800	
	250	2100	2400	
	400	2880	3000	
	630	4200	4500	
	1000	9600	10200	
	1250	10800	11700	
	1600	12300	13500	
	2000	22200	23400	

HiB系列微断及电子漏电保护器

HiB1-63 照明C型

	1P	2P	3P	4P
1A	28	64	96	128
3A	28	64	96	128
6A	24	54	80	108
10A	18	46	72	98
16A	18	46	72	98
20A	18	46	72	98
25A	20	52	78	100
32A	20	52	78	100
40A	24	55	86	114
50A	28	62	94	124
63A	30	68	102	136

HiB1-63 动力D型

	1P	2P	3P	4P
1A	31	70	105	140
3A	31	70	105	140
6A	26	60	88	118
10A	20	52	76	106
16A	20	52	76	106
20A	20	52	76	106
25A	21	56	84	115
32A	21	56	84	115
40A	25	62	94	126
50A	30	70	120	137
63A	30	70	120	137

HiB1LE-63 C型

电子漏电保护 30mA 50mA

	1P	2P	3P	4P
1A	30	66	102	136
2A	30	66	102	136
4A	30	66	102	136
6A	25	54	85	114
10A	19	50	74	100
16A	19	50	74	100
20A	19	50	74	100
25A	21	53	81	105
32A	21	53	81	105
40A	23	56	91	121
50A	30	59	100	131
63A	33	66	108	144

HiB1LE-63 D型

电子漏电保护 30mA 50mA

	1P	2P	3P	4P
1A	33	74	112	149
2A	33	74	112	149
4A	33	74	112	149
6A	28	63	94	125
10A	21	55	81	112
16A	21	55	81	112
20A	21	55	81	112
25A	23	59	89	115
32A	23	59	89	115
40A	28	61	100	134
50A	31	72	110	144
63A	34	77	117	156

HiB5-100 C、D型

	1P	2P	3P	4P
63A	50	110	180	260
80A	60	130	200	280
100A	70	145	220	300

HiB2-32 照明C型 (1P+N)

6A	10A	16A	20A	25A
36	32	32	32	36

HiB2L-32 电子漏电断路器 (1P+N) 30mA

6A	10A	16A	20A	25A
88	82	82	82	88

注：HiB1-63电子漏电系列15mA、10mA，价格上浮20%； HiB2L-32LG带过压保护另加20元。

Hi系列过欠压、浪涌、家用接触器

HiEQ系列自复式过欠压保护器

型号规格	过电压 动作时间 $\leq 1S$		欠电压 恢复时间 $\leq 60S$		价格
	动作值	恢复值	动作值	恢复值	
HiEQ32A	275V $\pm 5\%$	245V $\pm 5\%$	175V $\pm 5\%$	190V $\pm 5\%$	50
HiEQ40A					60
HiEQ50A					90
HiEQ63A					120

HiB1、DZ47-63系列脱扣保护器

产品名称	型号规格	价格
过压脱扣器	Hi-MV	39
欠压脱扣器	Hi-MN	39
过压+欠压	Hi-MV+MN	70
分励脱扣器	Hi-FO	70

HiB6、iC65-63系列脱扣器

产品名称	型号规格	价格
过压脱扣器	Hi-MV	42
欠压脱扣器	Hi-MN	42
过压+欠压	Hi-MV+MN	85
分励脱扣器	Hi-FO	85

HiU系列电源模块式电涌保护器

产品名称	产品型号	最大持续运行	最大放电电流	价格	价格
		电压(L-N)	8/20 μs KA	(二极)	(四极)
单/三相电源模块式电涌保护器	HiU40	385V	40KA	560	1120
	HiU60	385V	60KA	760	1520
	HiU80	385V	80KA	860	1720
	HiU120	385V	120KA	1160	2320
	HiU160	385V	160KA	1500	3000

HiG系列低压隔离开关

产品名称	型号规格	价格
HiG2隔离开关	32A	24
	63A	30
	80A	40
	100A	50

产品名称	型号规格	价格
HiG3手拉式隔离开关	32A	30
	63A	45
	80A	60
	100A	75

HiCT系列家用型交流接触器

产品名称	型号规格	价格
2P	25A	90
	63A	150

产品名称	型号规格	价格
4P	25A	180
	63A	300



HiCPS系列控制保护开关

单位：元/台

规格 型号	标准型	消防型	漏电型	消防 漏电型	智能型	智能 消防型	智能 漏电型	控制功率 (KW)
	HiCPS	HiCPS-B	HiCPS-LE	HiCPS-BLE	HiCPS-N	HiCPS-NB	HiCPS-NLE	
16A	1750	2000	1950	2200	2050	2300	2250	0.75—7.5
32A	1800	2050	2000	2250	2100	2350	2300	5.5—15
45A	2050	2300	2250	2500	2350	2600	2550	15—22
63A	2250	2580	2450	2780	2680	3010	2880	18.5—30
80A	2380	2750	2580	2950	2850	3220	3050	30—37
100A	2550	3000	2750	3200	3100	3550	3300	37—45
125A	2780	3280	2980	3480	3350	3850	3550	45—55

注：辅助触头 150.00元（一开一闭）

HiCPS-N智能型 控制软件 15000元/套

HiCPS-L配电型、HiCPS-G隔离型，价格同HiCPS标准型（-M电机）

本机基本配置：开关本体+电子过载脱扣器+辅助触头（二常开一常闭）

HiDF系列电气火灾探测器

类型	型号规格	价格	备注
液晶/中文导轨式/面板式	1路	840	开孔尺寸: 110*110 导轨外形: 150*110*60
	4路	900	
	8路	960	
数码管导轨式	1路	600	导轨外形: 150*110*60
	4路	660	
	8路	720	
简易数码管导轨式	1路	450	导轨外形: 87*72*60
一体式	160A	1140	安装尺寸: 225*143*104
	250A	1440	安装尺寸: 276*144*143
	630A	2340	安装尺寸: 360*206*152
挂式主机	G	14400	液晶显示/触摸屏
琴式主机	Q	35400	
矩形剩余电流互感器	100*25	114	4*(12.5*3) 63A
	140*32	141	4*(15*3) 100A
	180*32	171	4*(20*3) 250A
	220*45	243	4*(30*5)*2 400A
	250*45	330	4*(40*5)*2 630A
矩形剩余电流互感器	25mm	45	4*10mm 50A
	45mm	51	4*35mm 100A
	65mm	60	4*70mm 160A
	80mm	84	4*120mm 250A
	100mm	110	4*120mm 400A
	150mm	145	4*240mm 630A