

梅特勒-托利多称重仪表

IND890-19



ind890-19 PC 称重终端

个人称重计算机

清晰、高效、通用：与标准的触摸屏，该 *ind890* 操作简单，即使在最恶劣的环境下由于保护 IP69K 可靠。应用终端也设立了新的标准，在高度复杂的称重过程。它提供了 PC 和规模的完美连接，强大而可靠的工业质量。

的 *ind890-19*，‘大’版本的 *ind890*，由超薄平板和一个单独的电子盒（ELO）。这两个部件都是用一根电缆连接的。这确保了非常灵活和符合人体工程学的工作场所布局。

规格 - *ind890-19* PC 称重终端

显示屏宽屏 TFT 触摸屏 *display15,4"* / 分辨率 *1280x800*



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

接口称重界面: *IDNet*, 模拟量表, *sicsdata* 接口: 以太网 (标准)、*RS232*、*RS422*、*RS485*、*USB*

保护等级 *IP69K* (成套设备)

外壳不锈钢

定制要求应用自由编程

a / d 速率取决于连通的尺度。

外形尺寸 *350 x 490 x 349* 毫米

键盘触觉箔键盘可触及按键; 闭合, 电阻聚酯、防刮表面光滑, 数字输入模块, 4 个光标键和 8 键以及

Windows 和称重的特定按键

分度值取决于连接表 (*S*)

适合的秤台/称重模块称重平台 *K* 和 *M* 线以及 *PBA*, *PFA*, *PTA*.....和 *PUA*...平台

可附加平台达 4 称重平台的数量, 都可以同时操作。*verifiable* 和规模。

装备选项标准交货, 书桌和墙的版本; 安装面板安装版本 (在交换机) 或在各自的配件都有可能。

附件固定模块和站: 墙上适配器; 地面站, 为 *ga46* 打印机面板的安装包和适配器

选件 *CPU*, *RAM*, *Windows* 操作系统的类型和数量的接口可以选择

特点和优点

有效的工作

简单易懂, 一目了然的图标和直观的软件结构与 *ind890* 真正高效的工作! 此外, 终端可以通过标准触摸屏快速简便地操作。

灵活性

的 *ind890* 经历最不同的应用。就软件而言, 可以将无数的解决方案结合起来。提供的接口提供多种数据通信的可能性。

由于不同的硬件选择的 *ind890* 可适应各种安装要求。



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

工业设计

的 *ind890* 是专为在恶劣的工业环境中生产区和被其成分的长寿命周期。具有高防护等级 *IP69K*，不锈钢外壳，几乎无限制使用这种智能设备。

细节的创新

宽屏显示的图形可能性让人相信。所使用的组件是长寿命和可靠性设计的。*CF* 存储卡提供了增强的安全性和长寿命周期 *ind890* 终端数据。