

TEAC 压力传感器

ETM-375(M)/ETM-300-375



产品型号:

ETM-375(M)/ETM-300-375

Kulite 半导体型压力转换器

金属压轴

ETM - 375 (M) / ETM - 300 - 375

(ETM - 300 - 375: 三线式不平衡输出)

特长

5V 输出型

资料请求和咨询

主要的式样

外形尺寸图

下载

型 ETM - 375 (M)、ETM - 300 - 375

额定

(1 psi = 0.07 kgf / cm²

kPa) = 6.895

换算表在这里

压力绝对最大压力输出电压 (NOM) 谐振周波数

250 psi 500 psi 5 VDC±150 mV 400 千赫以上

psi 1 万 500, psi



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

1, 2 万 1000 psi, psi
2, 3, 750 psi 500 psi
5, 7 万 psi, 500 psi
10, 1000 psi 15, 1000 psi
20, 30 万 1000 psi, psi
外加电压 8 - 16 VDC (1, 1000 psi)、13 - 32 VDC (2, 500 psi~)
输出阻抗 200Ω (MAX 设置
带宽 DC~5 千赫分贝) (-3
零平衡 0 mV~100 mV (ETM - 375)
200 mV±50 mV (ETM - 300 - 375)
综合精度
(非直线性·磁滞·反复精度±0.1) % FSO BFSL (TYP 设置
±0.5 % FSO (MAX 设置
补偿- 18℃~100℃的温度范围
动作容许温度范围- 55℃~120℃
灵敏度变化温度特性 (TYP) 1.0 全聚酯/ 55℃±
零点漂移温度特性 (TYP)
(漂移) 1.0 % FS / 55℃±
测量模式 A, G, SG
电缆长度约 90 厘米 (# 30 bs 线规 4 芯屏蔽线)
质量约 24.5 克 (电缆除外)
* G: 表压 (大气开放型) SG: 表压 (1 气压封入型) A: 绝对压 D: 压差

