

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 称重显示器 WDESKG-B



型号:

WDESKG-B

WDESKG-C

WDESKG-S

WDESKG-3

WDESKG-14

WDESKG-MU

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel: 0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

特征:

1,两个串行端口 (RS232 和 RS485) , 用于通过 ASCII LAUMAS 协议 (与 W60000 兼容, 仅适用于 WDESK-L/-R Base) 或 Modbus R.T.U.—智能接线盒或其他多通道工具连接至: 最多 32 个仪器 (最多 99 个, 带线路中继器) 或 Modbus R.T.U.—

2,智能接线盒或其他多通道工具: 允许 8 个在使用模拟称重传感器 (如有必要, 您可以添加一个可选的 RS485 端口) 的同时, 产生与高级数字称重系统相同的优点和性能。-重量中继器。-。

3,可选集成输出: probus-dp、devicenet、canopen、pronet-io、ethernet/ip、ethernet-tcp/ip (可通过 web 连接到智能手机、平板电脑等)、modbus/tcp。理论键盘校准。真正的校准与线性化多达五点。

规格:

1,可能的安装: 墙壁、面板、柱子、桌子

2,多道程序: 单次装卸和多产品分批, 最多 99 个公式

3,6 位背光液晶显示屏, 133x39 毫米, 240x64 像素

4, RS232 和 RS485 端口 (Modbus RTU/LAUMAS ASCII 协议)

5,3 个逻辑输入, 5 个继电器输出

6,OIML R76:2006 批准, 三级, 10000 除数。0.2 μ V/vsi OIML R61 批准-
WELMEC 指南 8.8:2011 (M.I.D.)

7,可选现场总线: 现场总线 DP、设备网、CANopen、现场总线 IO、Modbus/TCP、以太网/IP。以太网 TCP/IP 端口, 用于通过互联网从 PC、智能手机或平板电脑等进行远程管理。

8, A/D 转换器 24 位 (16000000 点) 4.8 kHz

9,显示范围 999999

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

技术特征:

- 1, 供电与消耗: 12÷24 VDC ±10%; 6 W
- 2, 重传感器数量•称重传感器供应: max 8 (350 ohm) ; 5VDC / 120 mA
- 3, 线性度•模拟输出线性度: <0.01% full scale • <0.01% full scale
- 4, 热漂移•模拟输出热漂移: <0.0005% full scale/°C • <0.003% full scale/°C
- 5, A/D 转换器: 24 bit (16000000 points) - 4.8 kHz
- 6, 刻度 (测量范围为±10 mV, 灵敏度为 2 mV/V) : ±999999 • 0,01 µV/d
- 7, 测量范围; ±39 mV
- 8, 可用称重传感器灵敏度: ±7 mV/V
- 9, 第二次转换: 300/s
- 10, 显示范围: ±999999
- 11, 显示增量: 0÷4 • x1 x2 x5 x10 x20 x50 x100
- 12.数字滤波器•每秒读数: 0.012 - 7 sec / 5 - 300 Hz
- 13, 继电器输出: N. 5 - max 115 VAC ; 150 mA
- 14, 光隔离数字输入: N. 3 - optoisolated 5 - 24 VDC PNP
- 15, 串行端口: RS485, RS232
- 16, 波特率: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 (bit/s)
- 17,光隔离模拟输出 (根据要求选择) :16 bit = 65535 divisions. 0÷20 mA; 4÷20 mA (up to 300 Ω) 0÷10 V; 0÷5 V; ±10 V; ±5 V (min 10 kΩ)
- 18,湿度 (无冷凝) :85%
- 19.储存温度:-30 °C +80 °C
- 20,工作温度: -20 °C +60 °C

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

产品相关图片

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES
ALIMENTAZIONE e POTENZA ASSORBITA N° CELLE DI CARICO IN PARALLELO E ALIMENTAZIONE LINEARITÀ / LINEARITÀ USCITA ANALOGICA DERIVA TERMICA / DERIVA TERMICA ANALOGICA CONVERTITORE A/D DIVISIONI MAX (con campo di misura +/-10mV = sens. 2mV/V) CAMPO DI MISURA MAX MAX SENSIBILITÀ CELLE DI CARICO IMPIEGABILI MAX CONVERSIONI AL SECONDO CAMPO VISUALIZZABILE N. DECIMALI / RISOLUZIONE LETTURA FILTRO DIGITALE / LETTURE AL SECONDO USCITE LOGICHE A RELÈ INGRESSI LOGICI PORTE SERIALI BAUD RATE UMIDITÀ (non condensante) TEMPERATURA DI STOCCAGGIO TEMPERATURA DI LAVORO TEMPERATURA DI LAVORO (APPROVATO CE-M)	12 - 24VDC +/-10% ; 6W max 8 (350 ohm) ; 5VDC / 120 mA < 0.01% Full Scale ; < 0.01% F.S. < 0.0005 % F.S./°C < 0.003 % F.S./°C 24 bit (16000000 points) 4.8kHz ± 999999 ± 39 mV ± 7 mV/V 300 conversions/sec. - 999999 ; + 999999 0 - 4 / x 1 x 2 x 5 x 10 x 20 x 50 x 100 0.012 - 7 sec / 5 - 300 Hz N. 5 - max 115 VAC ; 150 mA (N. 4 - Analog output versions) N. 3 - optoisolated 5 - 24 VDC PNP (N. 2 - Analog output versions) RS232, RS485 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 85% -30°C + 80°C -20°C + 60°C -10°C + 40°C POWER SUPPLY and CONSUMPTION NUMBER OF LOAD CELLS IN PARALLEL and SUPPLY LINEARITY/ LINEARITY OF THE ANALOG OUTPUT THERMAL DRIFT / THERMAL DRIFT OF THE ANALOG OUT. A/D CONVERTER MAX DIVISIONS (with measure range: +/- 10mV =2mV/V) MEASURE RANGE MAX LOAD CELL'S SENSITIVITY MAX CONVERSIONS PER SECOND DISPLAY RANGE DECIMALS / DISPLAY INCREMENTS DIGITAL FILTER / CONVERSION RATE LOGIC OUTPUTS (relays) LOGIC INPUTS SERIAL PORTS BAUD RATE HUMIDITY (condensate free) STORAGE TEMPERATURE WORKING TEMPERATURE WORKING TEMPERATURE (CE-M APPROVED)

WDESKG-B	Base / Base.....
WDESKG-C	Carico / Load.....
WDESKG-S	Scarico / Unload.....
WDESKG-3	3 Prodotti / 3 Products.....
* WDESKG-6	6 Prodotti / 6 Products.....
* WDESKG-14	14 Prodotti / 14 Products.....
WDESKG-MU	Multiprogram: 6 modalità di funzionamento selezionabili a cura del CLIENTE: BASE, CARICO, SCARICO, 3/6/14 PRODOTTI (moduli 8-rele esclusi). / <i>Six different operating modes SELECTABLE BY CUSTOMER: BASE, LOAD, UNLOAD, 3/6/14 PRODUCTS (8-relay modules NOT included).</i>

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司