

日本 FUJICOM 显示仪表 CM-7S



产品型号:

CM-7S

特长

两个保持

加压中的任何一点 2 处的好坏的比较检验。比较结果可以分别确认。

上下限值可以设置 4 种模式。

设置装卸信号

到达预先设定的负荷值的话，向外部输出信号。

选择标准接口 RS-232C、D / A, BCD (电压输出) 中选择。

DIN 尺寸 (W) 96× (H) 48× (D) 127 毫米

■ 仕様

型式	CM-7S
判定機能	1点、2点ホールド(定点荷重値またはピーク値)、連続運転
最大表示	9999
小数点位置	任意位置設定
サンプリング速度	2000回/秒
比較判定機能	上・下限値4リターン(シートスイッチ、外部切替選択)
判定結果	LED表示、フォトカプラ出力(LO, GO, HI)
荷重表示精度	0.5%F.S. ± 1 digit(23 $\pm$ 3 $^{\circ}$ C) ロードセル総合
電源/消費電力	AC100V $\pm$ 10% 50/60Hz/7VA
寸法/質量	W96mm $\times$ H48mm $\times$ D127mm(突起部含まず)/約0.7kg
接続可能ロードセル	350 Ω 系1台
センサ印加電源	DC10V $\pm$ 10% 30mA
比較設定範囲	極性を含む上、下限設定 0 $\sim$ +9999
信号入力範囲	1.0 $\sim$ 3.0mV/V
インターフェイス	RS-232C、BCD、D/A選択標準装備