

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

现场型应变采集仪 GTDL-620

型号:

GTDL-620

特征:

本产品是一款通过 PC 机连接的数据记录器，测量和保存数据，并使用 PC 机和 USB 电缆通过 PC 机连接显示图形。此外，它还可用于数据记录器扩展。通过连接应变计，可以测量应变率，也可以测量称重传感器、LVDT、压力、扭矩、加速度计、电位计、RTD 或电压的传感器。

- 1, 现场型动态和静态数据记录器
- 2, 配备 USB 端口和数据记录器扩展端口
- 3, 内置插槽式通道，每个插槽 8 个通道-可使用 12 伏电源（可选）
- 4, 通过低通滤波电路消除噪音
- 5, 能够为每个通道连接 1 号、3 线、2 号或 4 号仪表
- 6, 能够选择一触式圆形连接器（Tajimi 连接器）-静态数据记录器（GTDL-620-S）

规范

- 1, 信道数: 8、16、24、32、40、48、56、64 信道
- 2, 接口: 传感器 5P 螺纹接头或 Tajimi 接口
- 3, 输入传感器: -1 年龄和 2 年龄: 120Ω, 350Ω-4 表桥传感器: 0.5 mV/V ~ 100 mV/V-电位计传感器-PT100 温度
- 4, 测量 HZ 1000 HZ 电桥励磁时间: 50 毫秒
- 5, 应变输入范围 10000、100000、1000000 x 10⁻⁶ 应变
- 6, 低通滤波器: 10 赫兹, 100 赫兹, 1 千赫, 可选择通过程序
- 7, 接口: USB
- 8, 程序:多扫描 S/W 和多载荷 S/W 程序
- 9, 尺寸: 500 (W) *190 (H) *380 (D) mm
- 10, 功率: AC 220 V, 50~60 Hz or DC 12 V

产品相关图片



称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司