
西班牙 *utilcell* 传感器 *M105-2kg*



产品相关型号：

M105-2kg

M105-3kg

M105-5kg

传感器的基本特性：

单点双 *střihového* 力传感器的原理

传感器范围的能力，2 - 3 - 5 公斤。

测量线圈产生的铜-铍

根据 OIML 级精度相当于 3000 件

高精度 *excentrickém* 负荷

保护对相对湿度在 95%（无冷凝）



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn

应用实例:

小容量的平台重量尺寸 150×150 毫米 (5 公斤为 150×150 毫米)

计算 (重量单位)

包装和填充机

名义上的 2 - 3 - 5 公斤的重量

OIML 3000×N 级的精度。

在最小负荷 0 %

在工作负载的 150 %

安全负荷在 200 %

结合误差 $< \pm 0.017\%$ 的 S_n

重复性误差小于 $\pm 0.01\%$ 的 S_n

在零温度的影响小于 $\pm 0.01\%$ 的 $S_n / 5K$

温度对灵敏度的影响小于 $\pm 5K 0.006\%$ 的 $S_n /$

错误的为 () $< 0.016\pm\%$ 的 S_n

补偿温度 10 到 40°C

极限温度 20 至 70°C +

标称灵敏度在 $MV / 2 \pm 10\%$

名义上的午睡。在电压 10

15 在电源电压最大。



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

400 ± 20 欧姆的输入阻抗

350 ± 3 欧姆的输出阻抗

初始位置小于 $\pm 2.0\%$ 的 S_n

绝缘阻抗 $mohm > 5000$

最大挠度 (在 0.4 至 0.5 毫米的 l_n)

*没有对应的 TC 类传感器的精度

拼音 双语对照

每天练习 5 分钟, 你也能和老外飚英语!

意见反馈