

梅特勒-托利多称重仪表-IND331



IND331 称重终端（面板式）

安装灵活，接口丰富

面板式 IND331 由仪表模块与带有 OLED 显示屏和操作按键的前面板组成。仪表模块与前面板可连体安装，也可分体安装，从而实现远程显示。

规格 - IND331 称重终端（面板式）

型号	基本型
显示屏	OLED, 显示屏, 点阵, 12 mm 字高
接口	模拟量输出, Allen-Bradley RIO, CC-Link®, ControlNet™, DeviceNet™, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS® DP
保护等级	IP65
外壳	全不锈钢
应用	过程称重



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

A/D rate (int./ext)	内部转换速率: 366 Hz. 重量比较速率: 50 Hz. PLC 更新率 20 Hz
外形尺寸	220 x 131 x 177 mm
键盘	清零, 去皮, 打印, 清皮
Signal processing	TraxDSP™ 数字滤波技术
分度值	100,000 d
适合的秤台 / 称重 模块	模拟式传感器
Number of attachable platforms	1
数字输入/输出	可选 2I/4O 接口板 (继电器输出或 OC 门输出)
装备选项	桌面, 墙面或柱式
选件	COM2/DIO 接口板 (RS232/485, 2I/4O (继电器输出 /OC 门输出)); PLC 接口板; SD 存储卡 (2GB)
电源	85~264VAC 或 18~36VDC

性能特点

- OLED 显示屏, 4 个按键
- 可选择的安装方式: 仪表模块与前面板可连体安装, 也可支持最长 18m 的分体安装
- 冲击钻打孔, 安装简便



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

- 前面板可达 IP65 防护等级
- 仪表壳体可达 IP20 防护等级
- 分体安装时可将仪表模块固定于 35mm 的标准 DIN 导轨上
- SD Memory Card slot
- 可插拔接线端子
- SD 存储卡可进行参数的备份与恢复
-