

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 称重显示器 WINOX-G



型号:

WINOX-G

特征:

- 1, AISI 304 不锈钢重量指示器, 尺寸 206×286×108 毫米,
- 2, 不锈钢可调节制动器包括 (Overall Dimensions: 206×290×187 毫米) 。
- 3, IP68 Protection Rating (IPX9K Optional) . 六键膜键盘 16 Indicator led. 实时时钟不同版本的各种电气连接类型: 电缆腺, D-Sub 连接器, 可拆卸终端板/连接

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel: 0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

器。

4,带 6 个压力计 PG9, 防护等级 IP68 (可选: IPX9K), 包括不锈钢导向杆 (最大杆宽: 206x290x187 mm)。

5,可选: 壁装式, 立柱式或台式。键盘上有六个薄膜按键和蜂鸣器。带缓冲电池的时钟/日历。

6,通过串行端口从另一个仪器读取重量。-Winox-L: 半字母数字 LCD 显示屏, 从 20 毫米到 7 段, 复古照明到 6 位数字; 46 个信号符号。-Winox-R: 半字母数字显示红色 LED, 6 位数字从 20 毫米到 7 段; 16 个 LED 报告。6-14 Prod 型号配有 8 个继电器模块。

规格:

1,可能的安装: 墙壁、桌子、面板、柱子

2,多道程序: 单次装卸和多产品分批, 最多 99 个公式

3,背光液晶图形显示器, 133x39 毫米, 240x64 像素

4, RS232 和 RS485 端口 (Modbus RTU/LAUMAS ASCII 协议)

5,3 个逻辑输入, 5 个继电器输出

6,OIML R76:2006 批准, 三级, 10000 除数。0.2 μ V/vsi OIML R61 批准-
WELMEC 指南 8.8:2011 (M.I.D.)

7,可选现场总线: 现场总线 DP、设备网、CANopen、现场总线 IO、Modbus/TCP、以太网/IP。以太网 TCP/IP 端口, 用于通过互联网从 PC、智能手机或平板电脑等进行远程管理。

8, A/D 转换器 24 位 (16000000 点) 4.8 kHz

9,显示范围 999999

技术特征:

1, 供电与消耗: 12-24 VDC $\pm$ 10%; 6 W

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

- 2, 重传感器数量•称重传感器供应: max 8 (350 ohm) ; 5VDC / 120 mA
- 3, 线性度•模拟输出线性度: <0.01% full scale •< 0.01% F. S.
- 4, 热漂移•模拟输出热漂移: <0.0005% full scale/°C •< 0.003 % F. S. /° C
- 5, A/D 转换器: 24 bit (16000000 points) 4.8 kHz
- 6, 刻度 (测量范围为±10 mV, 灵敏度为 2 mV/V) : ±999999
- 7, 测量范围: ±39 mV
- 8, 可用称重传感器灵敏度: ±7 mV/V
- 9, 第二次转换: 300/s
- 10, 显示范围: ±999999
- 11, 显示增量: 0 - 4 / x 1 x 2 x 5 x 10 x 20 x 50 x 100
- 12.数字滤波器•每秒读数: 0.012 - 7 sec / 5 - 300 Hz
- 13, 继电器输出: N. 5 - max 115 VAC ; 150 mA
- 14, 光隔离数字输入: N. 3- optoisolated 5 - 24 VDC PNP
- 15, 串行端口: 1x RS232, 2x RS485
- 16, 波特率: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 (bit/s)
- 17,湿度 (无冷凝) :85%
- 18.储存温度:-30 °C +80 °C
- 19,工作温度: -20 °C +60 °C

产品相关图片

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES
ALIMENTAZIONE e POTENZA ASSORBITA N° CELLE DI CARICO IN PARALLELO E ALIMENTAZIONE LINEARITÀ / LINEARITÀ USCITA ANALOGICA DERIVA TERMICA / DERIVA TERMICA ANALOGICA CONVERTITORE A/D DIVISIONI MAX (con campo di misura +/-10mV = sens. 2mV/V) CAMPO DI MISURA MAX MAX SENSIBILITÀ CELLE DI CARICO IMPIEGABILI MAX CONVERSIONI AL SECONDO CAMPO VISUALIZZABILE N. DECIMALI / RISOLUZIONE LETTURA FILTRO DIGITALE / LETTURE AL SECONDO USCITE LOGICHE A RELÈ INGRESSI LOGICI PORTE SERIALI BAUD RATE UMIDITÀ (non condensante) TEMPERATURA DI STOCCAGGIO TEMPERATURA DI LAVORO TEMPERATURA DI LAVORO (APPROVATO CE-M)	12 - 24VDC +/-10% ; 6W max 8 (350 ohm) ; 5VDC / 120 mA < 0.01% Full Scale ; < 0.01% F.S. < 0.0005 % F.S./°C < 0.003 % F.S./°C 24 bit (16000000 points) 4.8kHz ± 999999 ± 39 mV ± 7 mV/V 300 conversions/sec. - 999999 ; + 999999 0 - 4 / x 1 x 2 x 5 x 10 x 20 x 50 x 100 0.012 - 7 sec / 5 - 300 Hz N. 5 - max 115 VAC ; 150 mA (N. 4 - Analog output versions) N. 3 - optoisolated 5 - 24 VDC PNP (N. 2 - Analog output versions) RS232, RS485 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 85% -30°C + 80°C -20°C + 60°C -10°C + 40°C POWER SUPPLY and CONSUMPTION NUMBER OF LOAD CELLS IN PARALLEL and SUPPLY LINEARITY/ LINEARITY OF THE ANALOG OUTPUT THERMAL DRIFT / THERMAL DRIFT OF THE ANALOG OUT. A/D CONVERTER MAX DIVISIONS (with measure range: +/- 10mV =2mV/V) MEASURE RANGE MAX LOAD CELL'S SENSITIVITY MAX CONVERSIONS PER SECOND DISPLAY RANGE DECIMALS / DISPLAY INCREMENTS DIGITAL FILTER / CONVERSION RATE LOGIC OUTPUTS (relays) LOGIC INPUTS SERIAL PORTS BAUD RATE HUMIDITY (condensate free) STORAGE TEMPERATURE WORKING TEMPERATURE WORKING TEMPERATURE (CE-M APPROVED)

OPZIONI A RICHIESTA OPTIONS ON REQUEST

“Q” (vista posteriore / back view)



Versione da FRONTE QUADRO con morsetti estraibile. Dimensioni 206 x 286 x 96 (foratura: 160 x 248 mm).

PANEL version with extractable terminal board. Dimensions 206 x 286 x 96 mm (drilling template: 160 x 248 mm)

“X - IEX” (vista posteriore / back view)



Versione IP68 ATEX/IECEx (zona 2-22) con 6 pressacavi. Dimensioni: 206 x 286 x 108 mm (in caso di montaggio a fronte quadro: foratura 160 x 248 mm). Staffa inclusa.

IP68 ATEX/IECEx version (zone 2-22) with 6 cable glands. Dimensions: 206 x 286 x 108 mm (drilling template in case of panel mounting: 160 x 248 mm). Bracket included.

“D” (vista posteriore / back view)



Versione da TAVOLO IP40 con 6 vaschette D-SUB. Dimensioni: 206 x 286 x 85 mm. Alimentatore incluso.

IP 40 DESK version with 6 D-SUB connectors. Dimensions: 206 x 286 x 85 mm. Power supply included.

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

WINOXG-B	Base / Base.....
WINOXG-C	Carico / Load.....
WINOXG-S	Scarico / Unload.....
WINOXG-3	3 Prodotti / 3 Products.....
* WINOXG-6	6 Prodotti / 6 Products.....
* WINOXG-14	14 Prodotti / 14 Products.....
WINOXG-MU	Multiprogram.....
WINOX2G-B	Base / Base.....
WINOX2G-C	Carico / Load.....
WINOX2G-S	Scarico / Unload.....
WINOX2G-3	3 Prodotti / 3 Products.....
* WINOX2G-6	6 Prodotti / 6 Products.....
* WINOX2G-14	14 Prodotti / 14 Products.....
WINOX2G-MU	Multiprogram.....

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司