

梅特勒-托利多称重仪表 ICS439



ICS439 仪表是基本称重及通过数字键盘快速输入预置皮重的最佳选择。

操作简单，除数字键盘外，仅有 7 个功能键。超大的 LCD 显示屏使您可以方便舒畅的读取称重数据。有三种不同模式的称重显示画面可供选择。

选配正确的工作平台（根据您具体的应用环境）可以延长您秤台的寿命和正常使用时间。

规格 - ICS439 - 称重仪表

显示屏	LCD
接口	RS232(标准), 可选: RS232, RS422/485, 以太网, USB 设备, 数字 I/O
保护等级	IP66, IP68, IP69k
外壳	不锈钢



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

应用	基本称重
A/D rate (int./ext)	0,264 $\mu\text{V}/e$
外形尺寸	232x132x115 mm / 9.13x5.20x4.53"
键盘	有数字键盘
Signal processing	2-3 mV/V
分辨率（检定分度）	1x3.000e OIML
分度值	300,000d
适合的秤台 / 称重模块	所有模拟和数字秤台
Number of attachable platforms	1
数字输入/输出	4/4
电源	外接 AC 电源或内置充电电池

更多产品特点和优势

- 防护等级达到 IP69k 的整秤，可以经受最苛刻的使用高压水流冲洗的清洁方式。
- 触感良好的金属薄膜键盘。
- 最小称重（MinWeigh）功能可以在用户在低于一定精度限制进行称重操作时进行提醒。
- 显示方式：
 - 1.) 默认模式：重量值+容量图示
 - 2.) 大字体模式：重量值(25mm)+容量图示
 - 3.) 3 行模式：重量值+容量图示+毛重/皮重/净重



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn