

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 袖珍迷你秤 LBIL-3000kg



LBIL3000

型号:

LBIL-3000kg

特征:

- 1, 不锈钢板 84 x 68 mm。
- 2, 带保护罩的袖珍迷你天平。
- 3, 5 位蓝色背光液晶显示屏 (14 毫米) , 7 段。
- 4, 皮重调零功能。
- 6, 四键键盘。

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

7, 电源: 4 节 AAA 1.5 V 电池 (80 小时工作时间)。

8, 带保护盖的袖珍秤。

9, 不锈钢装载板。5 位背光 LCD 显示屏 (14 mm 高)。过载保护。

技术特征:

1, 电源: 2 batteries 1.5 V, AAA type

2, 内部电池: 6 V, 4 Ah capacity

3, 线性度: <0.01% full scale

4, 显示分辨率: 10000

5, 计量单位: g, oz, ct, gr

6, 湿度 (无冷凝) : <85%

7, 储存温度: -10 °C +50 °C

8, 工作温度: 10 °C +30 °C

9, 运行时间: 80 hours

10, 尺寸: 110x72x16.6 mm

11, 加载板: 60x60 mm

12, 键盘: 3 keys

产品相关图片

CAPACITY	g	DIVISION	(g)	NET WEIGHT	(g)	CODE
500		e=0.05		130		LBIL500
3000		e=0.1		320		LBIL3000

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel: 0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

	LBIL500	LBIL3000
Power supply	2 batteries 1.5 V, AAA type	4 batteries 1.5 V, AAA type
Operating time	80 hours	80 hours
Dimensions	110x72x16.6 mm	133x95x33 mm
Loading plate	60x60 mm	84x68 mm
Keyboard	3 keys	4 keys
Display resolution	10000	30000
Units of measure	g, oz, ct, gr	g, oz, ct, gr
Humidity (condensate free)	<85%	<85%
Storage temperature	-10 °C +50 °C	-10 °C +50 °C
Working temperature	+10 °C +30 °C	+10 °C +30 °C

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司