

西班牙 *utilcell* 显示仪表 *SWIFT*



产品型号

SWIFT

快速评价单位的基本特征:

6 位 LED 显示器的高度为 10 毫米 *segmentový*

高分辨率: 24 位 *adc* 16 700 000 100 000 的外部和内部分裂分裂

高的测量速度和测量/ 2400

配置和校准程序, 通过键盘或 *PC* 与 *PC* 的快速

可调的数字滤波器

我们负担的校准或校准参数, 通过数值模拟所使用的传感器的知识

当传感器电源 (8 至 16 350 Ω) 或传感器 (700 Ω)



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

通信的 RS - 232 和 RS - 485 (modbus 嘴唇和 ASCII 码) 和可选的 profibus, profinet 或以太网/

IP

可选的模拟输出可调 5V 0, 0 - 10V, 0 和 4 - 20ma 20ma, galvanickým 分离。

3 optoizolované 存量数字输入的 LED 二极管

3 的数字继电器输出 didou 存量的冰

在 DIN 面板成型或执行

10 28, 直流电源

非自动称重测试证书 (纳维)

最大输入信号 ± 9 在 MV /

24 位输入转换器

16700000 件内部的分化

测量速度和测量/ 2400

线性误差 $\leq 0.01\%$ 测量范围

公司/零点 150°C 最大的稳定性。

5 ppm / C 最大利润的稳定性。

一个直流电压传感器 5 ± 0.5

43 W 的最小电阻传感器

1000 千瓦的最大电阻传感器

(6 400 snímačům 长度电缆的导体)

(4 线) 30 米/平方毫米最大。



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

输入/输出，通信

逻辑输入输入 3×optoizolovanýLED 指示

逻辑输出继电器输出 LED 指示 3×(4)：正常开放

com1 双向 RS - 232 (最大距离 1500 万)

com2 rs485 (半双工的最大距离和设备 1200m 32)

COM 的传输速率 115200, 57600, 38400 4800 波特率 9600 和 19200, ,

COM 的协议为 ASCII 码, ASCII 码的嘴唇和 modbus modbus

(模拟输出和 RS +版本) 电隔离输出, 16 位 A / D

profibus 通信 (版本 profibus profibus DP VO) - (奴隶)

profinet 通信 (版本 profinet) profinet 实时 I / O (A 类)

以太网/ IP 通信 (版本的以太网/ IP 以太网/ IP)

电源，操作条件和力学参数

从电源的直流电压 (10V 的 28v 24v 名义)

最大的消费。4, probus / profinet 最大 6w 版本。

工作温度从 20 到 50°C

(存储) 的温度范围从 25°到 60°C

快速成型在 DIN 尺寸 RS 版本: 146×80×29 毫米

profibus / profinet 斯威夫特 (DIN 导轨): 146×80×33 毫米

斯威夫特的 RS 版本的面板: 96×48×140 毫米

výřezu 样品尺寸为 92×45 毫米版本:



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn

快速成型的重量 *DIN RS* 版本: 0.3 公斤

profibus / 斯威夫特 (*DIN* 导轨 *profinet* 0.35 公斤):

斯威夫特: 0.25 公斤的 *RS* 版本的面板

DIN 安装版本或版本的面板成型

ip40 盖

在版本可以增加面板覆盖 *ip65* 补充前面的橡胶盖,