
西班牙 *utilcell* 传感器 M120-7.5kg



产品相关型号:

M120-7.5kg

M120-10kg

M120-15kg

M120-20kg

M120-30kg

M120-50kg

传感器的基本特性:

单点双 *střihového* 力传感器的原理

传感器的能力范围: 7.5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50 公斤



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

测量线圈产生的铜-铍

精度等级相当于 4000 件 (50 公斤 3000 件, 根据 OIML)

高精度 *excentrickém* 负荷

保护对相对湿度在 95% (无冷凝)

可调螺栓过载保护

应用实例:

平台重量尺寸 400x400 毫米 (7.5 公斤 400x300 毫米)

计算 (重量单位)

贸易平衡

包装和填充机

标称重量 7.5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50 公斤

级精度的 * * * * * / 3000 4000 OIML N。

在最小负荷 0 %

在工作负载的 150 %

安全负荷在 200 %

结合误差 $< \pm 0.13$ % 的 S_n

重复性误差小于 ± 0.01 % 的 S_n

在零温度的影响小于 ± 0.01 % 的 $S_n / 5K$

温度对灵敏度的影响小于 $\pm 5K$ 0006 % 的 $S_n /$

错误的为 () $< \pm 0.12$ % 的 S_n



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

补偿温度 10 到 40°C

极限温度 20 至 70°C +

标称灵敏度在 MV / 2±10%

名义上的午睡。在电压 10

15 在电源电压最大。

400±20 欧姆的输入阻抗

350±3 欧姆的输出阻抗

初始位置小于±2 0 %的 Sn

绝缘阻抗 mohm>5000

最大变形 (LN) 0.2 至 0.4 毫米

*传感器为 4000 件 OIML 的 TC 下的传感器的能力 7.5 公斤至 30 公斤