

AIKOH 测力计 MODEL-1345-500N



产品型号:

MODEL-1345-500N

数字函数

RZ 系列

·在购买后一年内第一次的超额卢德免费修理（仅在日本国内使用）

容易看的液晶显示

·自动パワーオフ机能付

· USB 数据输出对应

·模拟输出 ($\pm VFS$) 2.

·多电源对应 (100-240 V)

/可以使用时间: 满充电后约 30 小时

式样

名称 RZ - 1 RZ - 2 RZ - 5 RZ - 10 RZ - 20 RZ - 50 RZ - 100

定格容量

(R.C.) 10 N

Kgf (1) 20 N

Kgf (2) 50 N

Kgf (5) 100 N

(10 Kgf) 200 N

Kgf (20) 500 N

(50) Kgf 1000 N

(100 Kgf)

最小表示 0.001 N / 0.1 gf 0.01 N / 1 gf 0.1 N / 10 gf

精度 $\pm 0.2\%$



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

采样

周期 1 ms, 5 ms, 16 ms, 50 ms, 125 ms, 250 ms 转换

显示更新次数 1 次/秒, 2 次/秒, 5 次/秒, 10 次/秒, 20 次/秒切换

显示部 LCD 符号 5 位

输出 USB 输出

模拟电压 $\pm 2V$ / F.S.

打印机输出

电动看台控制

外部连接

质量约 375 克

电源镍氢电池 AC 适配器 MODEL - 780 (100 - 240 VAC)

标准附属品标准附属品

可选输出用电缆, 软件 RZ - 3000, 试验台, 打印机 BL 2 - 58 SNWJC

选项

电缆 I/O 电缆线 RZ - OP - 1, I/O 电缆线 RZ - OP - 2,

三丰打印机电缆 RZ VR DP - 1 - OP - 3,

三荣电机线热敏打印机电缆 RZ - OP - 4

外观图 (PDF)

标准附属外观图 (PDF)

软件 RZ - 3000

夹具

使用说明书 (日语)

Instruction manual (English)