
西班牙 *utilcell* 柱式称重传感器 *M740D-15t*



产品相关型号：

M740D-15t

M740D-30t

M740D-40t

M740D-50t

M740D-60t

传感器的基本特性：

压力传感器（所谓的原则的力量。*samostředící*专栏）

传感器的能力范围：15 - 30 - 40 - 60 吨

不锈钢产生的力传感器



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

根据 4000 件 OIML 级精度

盖密封焊接, ip68 (EN 60529) 和 ip69k (iso20653)

bleskojistka 传感器集成在里面

rs485 全双工数字接口 (fullduplex)

应用实例:

桥式平衡 (汽车和铁路)

尊敬的部队, 坦克和反应堆

标称重量的 15 - 30 - 40 - 50 - 60 吨

OIML 4000 N 级的精度。

在最小负荷 0 %

在工作负荷的 120%

在荷载 150%的安全

结合误差 $< \pm 0.13$ % 的 S_n

重复性误差小于 ± 0.01 % 的 S_n

在零温度的影响小于 ± 0.01 % 的 $S_n / 5K$

温度对灵敏度的影响小于 $\pm 5K$ 0006 % 的 $S_n /$

错误的为 () $< \pm 0.12$ % 的 S_n

补偿温度 10 到 40°C

极限温度 30~+ 70°C



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

标称灵敏度 $\pm 0.05\% \times 200\,000$ 件

无负载输出 $\pm 0.1\%$ 的 S_n

8 18，在直流电源电压。

60 毫安最大电流

rs485 fulduplex 接口

电缆的最大长度为 1200 米。

最大变形 (LN) 0.6—1 毫米