

西班牙 UTILCELL 显示仪表 SMART



产品型号:

SMART

智能评价 *jednotla* 适合工业应用，或作为显示的桥梁和 *hybribní* 基本形成规模。在 *ip20* 连接器仅包含 *RS232* 通信端口，但有大量的修改。扩展功能的可能性与 *I/O* 卡。这些可能包括 *rs485 4 4*，数字输入，数字输出，模拟输出和实际的时间。

89350 碱性不锈钢智能（基本实现）

89351 碱性不锈钢 *ip65* 智能执行 *ip65*



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

89352 碱性不锈钢+智能和实时观察

89353 碱性不锈钢 ip65 +观察智能和实时执行 IP 65

89354 多 1 不锈钢

智能卡 (I / O + 4 + 4 reál.časem) 输入/输出 rs485, RS232

多智能 89355 1 不锈钢 ip65 + I / O 卡覆盖 IP 65 (真正的。随着时间的推移) + 4 / 4, rs485,

RS232

2 + 不锈钢 89356 多智能 I / O + 模拟输出卡 (真正的。随着时间的推移, rs485, RS232)

2 + 不锈钢 ip65 89357 多智能 I / O + 模拟输出卡覆盖 IP 65, (真正的。随着时间的推移, 在 4v / +)

4, rs485, RS232

89370 时间基本实现智能卡

最大输入信号 ± 3.0 在 MV /

输入阻抗 200 mohm

内部 ad24 位分辨率

6,1 \pm 0,5 伏直流励磁电压

双工 RS232 端口的 TX / RX:

282x158x71 毫米尺寸

测量频率和测量 / 50

线性误差 $\leq 0.01\%$

最小的欧姆电阻传感器 85

1 mohm 传感器的最大阻力



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn

新版本提供了一个机会，v1.422 -智能：特殊应用的牛，或自动控制体重。

设置自动打印进行了描述。自动进行平衡后，按体重的重量，在满足一定的标准。