

梅特勒-托利多称重仪表 IND131



性能特点

内部有 OLED 显示屏和按键

内部已安装有接线盒板

IP69K 的最高防护等级

SD 存储卡便于参数的备份与恢复

规格 - IND131 称重终端（接线盒式）

型号	基本型
显示屏	(Inside enclosure) OLED, 4 mm high
接口	模拟量输出, Allen-Bradley RIO, CC-Link®, ControlNet™, DeviceNet™, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS® DP
保护等级	IP69K
外壳	全不锈钢



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

应用	过程称重
A/D rate (int./ext)	内部转换速率: 366 Hz. 重量比较速率: 50 Hz. PLC 更新率 20 Hz
外形尺寸	251 x 261 x 123 mm
键盘	清零, 去皮, 打印, 清皮
Signal processing	TraxDSP™ 数字滤波专利技术
分度值	100,000 d
适合的秤台 / 称重 模块	模拟式传感器, 内部安装有接线盒板
Number of attachable platforms	1
数字输入/输出	可选 2I/4O 接口板 (继电器输出或 OC 门输出)
装备选项	利用安装支架可固定于墙面
选件	COM2/DIO 接口板 (RS232/485' 2I/4O (继电器输出 /OC 门输出)); PLC 接口板; SD 存储卡 (2GB)
电源	85~264VAC 或 18~36VDC