

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 称重显示器 WDESK-BL



型号:

WDESK-BL

特征:

- 1,重量指示器, 单位: abs (尺寸: 122 x 226 x 164 mm) ,
- 2,防护等级: IP40。标准表格版本。键盘 19-带蜂鸣器的按钮膜。带缓冲电池的时钟/日历。-WDESK-BL: 半字母数字 LCD 显示屏, 从 20 毫米到 7 段, 复古照明到 6 位数字; 46 个信号符号。-WDESK-BR: 半字母数字显示红色 LED, 6 位数字从 20 毫米到 7 段; 16 个 LED 报告。

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

3,三个串行端口（1X RS232 和 2X RS485），用于通过 ASCII LAUMA 协议或 Modbus R.T.U.重量中继器连接至：最多 32 个仪器的 PC/PLC（最多 99 个，带线路中继器）。

4,理论键盘校准。线性化至五点的实际校准

规格：

1,可能的安装：墙壁、桌子

2,多道程序：单次装卸和多产品分批，最多 99 个公式

3,6 位背光液晶显示屏，高 20 mm

4, RS232 和 RS485 端口（Modbus RTU/LAUMAS ASCII 协议）

5,3 个逻辑输入，5 个继电器输出

6,OIML R76:2006 批准，三级，10000 除数。0.2 μ V/vsi OIML R61 批准-
WELMEC 指南 8.8:2011 (M.I.D.)

7,可选现场总线：现场总线 DP、设备网、CANopen、现场总线 IO、Modbus/TCP、以太网/IP。以太网 TCP/IP 端口，用于通过互联网从 PC、智能手机或平板电脑等进行远程管理。

8, A/D 转换器 24 位（16000000 点）4.8 kHz

9,显示范围 999999

技术特征：

1， 供电与消耗：12-24 VDC $\pm$ 10%; 6 W

2， 重传感器数量•称重传感器供应：max 8 (350 ohm) ; 5VDC / 120 mA

3， 线性度•模拟输出线性度：<0.01% full scale •

4， 热漂移•模拟输出热漂移：<0.0005% full scale/°C •

5， A/D 转换器：24 bit (16000000 points) 4.8 kHz

6， 刻度（测量范围为 $\pm$ 10 mV，灵敏度为 2 mV/V）： $\pm$ 999999

7， 测量范围； $\pm$ 39 mV

8， 可用称重传感器灵敏度： $\pm$ 7 mV/V

9， 第二次转换： 300/s

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

- 10, 显示范围: ± 999999
- 11, 显示增量: $0 \div 4 \cdot \times 1 \times 2 \times 5 \times 10 \times 20 \times 50 \times 100$
- 12. 数字滤波器 • 每秒读数: $0.012 - 7 \text{ sec} / 5 - 300 \text{ Hz}$
- 13, 继电器输出: N. 5 - max 115 VAC ; 150 mA
- 14, 光隔离数字输入: N. 3- optoisolated 5 - 24 VDC PNP
- 15, 串行端口: 1x RS232, 2x RS485
- 16, 波特率: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 (bit/s)
- 17, 湿度 (无冷凝) : 85%
- 18. 储存温度: $-30^{\circ}\text{C} + 80^{\circ}\text{C}$
- 19, 工作温度: $-20^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$

产品相关图片

WDESK-BL	display LCD / LCD display
WDESK-BR	display LED rossi / red LED display
OPZIONI A RICHIESTA :	
- OPZWALIBI: Memoria fiscale	- Alibi memory.
- STAFFAINOXWDESK: Staffa orientabile inox per montaggio a parete	- Stainless steel adjustable bracket for wall mounting
- OPZWBATTWDESK: 8 batterie tipo AA da 1.2V ricaricabili non estraibili (11 ore di autonomia).....	- Eight rechargeable batteries type AA 1.2V non-removable (11-hours operating time).
* - OPZW1RADIO: Ricetrasmittente radio.....	- Two-way radio transmission
*) è possibile scegliere una sola opzione tra quelle contrassegnate dall'asterisco.	
*) you can only choose one option from those marked with asterisk.	

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES
ALIMENTAZIONE e POTENZA ASSORBITA	POWER SUPPLY and CONSUMPTION
N° CELLE DI CARICO IN PARALLELO E ALIMENTAZIONE	NUMBER OF LOAD CELLS IN PARALLEL and SUPPLY
LINEARITÀ	LINEARITY
DERIVA TERMICA	THERMAL DRIFT
CONVERTITORE A/D	A/D CONVERTER
DIVISIONI MAX (con campo di misura +/-10mV = sens. 2mV/V)	MAX DIVISIONS (with measure range: +/- 10mV = 2mV/V)
CAMPO DI MISURA MAX	MEASURE RANGE
MAX SENSIBILITÀ CELLE DI CARICO IMPIEGABILI	MAX LOAD CELL'S SENSITIVITY
MAX CONVERSIONI AL SECONDO	MAX CONVERSIONS PER SECOND
CAMPO VISUALIZZABILE	DISPLAY RANGE
N. DECIMALI / RISOLUZIONE LETTURA	DECIMALS / DISPLAY INCREMENTS
FILTRO DIGITALE / LETTURE AL SECONDO	DIGITAL FILTER / CONVERSION RATE
USCITE LOGICHE A RELÈ	LOGIC OUTPUTS (relays)
INGRESSI LOGICI	LOGIC INPUTS
PORTE SERIALI	SERIAL PORTS
BAUD RATE	BAUD RATE
UMIDITÀ (non condensante)	HUMIDITY (condensate free)
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	STORAGE TEMPERATURE
TEMPERATURA DI LAVORO	WORKING TEMPERATURE
TEMPERATURA DI LAVORO (APPROVATO CE-M)	WORKING TEMPERATURE (CE-M APPROVED)

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司