

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 称重显示器 WINOX-2G



型号:

WINOX-2G

特征:

- 1, AISI 304 不锈钢重量指示器, 尺寸 206×297×108 毫米,
- 2, 不锈钢可调节制动器包括 (Overall Dimensions: 206×290×187 毫米) 。

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel: 0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

3, IP68 Protection Rating (IPX9K Optional) . 六键膜键盘 16 Indicator led. 实时时钟不同版本的各种电气连接类型: 电缆腺, D-Sub 连接器, 可拆卸终端板/连接器。

4, 带 6 个压力计 PG9, 防护等级 IP68 (可选: IPX9K), 包括不锈钢导向杆 (最大杆宽: 206x290x187 mm) 。

5, 可选: 壁装式, 立柱式或台式。键盘上有六个薄膜按键和蜂鸣器。带缓冲电池的时钟/日历。

6, 通过串行端口从另一个仪器读取重量。--Winox-G: 发送 STN 图形液晶显示器蓝色背景为白色, 240x64 像素分辨率, 复古照明, 133x39 mm 可见区域; Winox-2G: 发送 STN 灰色显示器, 蓝色背景为白色, 240x128 像素分辨率, 复古照明, 128x75 mm 可见区域 d. 提供完整的 8 继电器模块。

规格:

1, 可能的安装: 墙壁、桌子、面板、柱子

2, 多道程序: 单次装卸和多产品分批, 最多 99 个公式

3, 背光 LCD 图形显示屏, 128x75 mm, 240x128 像素

4, RS232 和 RS485 端口 (Modbus RTU/LAUMAS ASCII 协议)

5, 3 个逻辑输入, 5 个继电器输出

6, OIML R76:2006 批准, 三级, 10000 除数。0.2μV/vsi OIML R61 批准-
WELMEC 指南 8.8:2011 (M.I.D.)

7, 可选现场总线: 现场总线 DP、设备网、CANopen、现场总线 IO、Modbus/TCP、以太网/IP。以太网 TCP/IP 端口, 用于通过互联网从 PC、智能手机或平板电脑等进行远程管理。

8, A/D 转换器 24 位 (16000000 点) 4.8 kHz

9, 显示范围 999999

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

技术特征:

- 1, 供电与消耗: 12-24 VDC $\pm 10\%$; 6 W
- 2, 重传感器数量•称重传感器供应: max 8 (350 ohm) ; 5VDC / 120 mA
- 3, 线性度•模拟输出线性度: $< 0.01\%$ full scale • $< 0.01\%$ F. S.
- 4, 热漂移•模拟输出热漂移: $< 0.0005\%$ full scale/ $^{\circ}\text{C}$ • $< 0.003\%$ F. S. / $^{\circ}\text{C}$
- 5, A/D 转换器: 24 bit (16000000 points) 4.8 kHz
- 6, 刻度 (测量范围为 ± 10 mV, 灵敏度为 2 mV/V) : ± 999999
- 7, 测量范围: ± 39 mV
- 8, 可用称重传感器灵敏度: ± 7 mV/V
- 9, 第二次转换: 300 conversions/sec
- 10, 显示范围: ± 999999
- 11, 显示增量: 0 - 4 / x 1 x 2 x 5 x 10 x 20 x 50 x 100
- 12.数字滤波器•每秒读数: 0.012 - 7 sec / 5 - 300 Hz
- 13, 继电器输出: N. 5 - max 115 VAC ; 150 mA
- 14, 光隔离数字输入: N. 3- optoisolated 5 - 24 VDC PNP
- 15, 串行端口: 1x RS232, 2x RS485
- 16, 波特率: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 (bit/s)
- 17,湿度 (无冷凝) :85%
- 18.储存温度:-30 $^{\circ}\text{C}$ +80 $^{\circ}\text{C}$
- 19,工作温度: -20 $^{\circ}\text{C}$ +60 $^{\circ}\text{C}$

产品相关图片

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

WINOXG-B	Base / Base.....
WINOXG-C	Carico / Load.....
WINOXG-S	Scarico / Unload.....
WINOXG-3	3 Prodotti / 3 Products.....
* WINOXG-6	6 Prodotti / 6 Products.....
* WINOXG-14	14 Prodotti / 14 Products.....
WINOXG-MU	Multiprogram.....
WINOX2G-B	Base / Base.....
WINOX2G-C	Carico / Load.....
WINOX2G-S	Scarico / Unload.....
WINOX2G-3	3 Prodotti / 3 Products.....
* WINOX2G-6	6 Prodotti / 6 Products.....
* WINOX2G-14	14 Prodotti / 14 Products.....
WINOX2G-MU	Multiprogram.....

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

ALIMENTAZIONE e POTENZA ASSORBITA
N° CELLE DI CARICO IN PARALLELO E ALIMENTAZIONE
LINEARITÀ / LINEARITÀ USCITA ANALOGICA
DERIVA TERMICA / DERIVA TERMICA ANALOGICA
CONVERTITORE A/D
DIVISIONI MAX (con campo di misura +/-10mV = sens. 2mV/V)
CAMPO DI MISURA MAX
MAX SENSIBILITÀ CELLE DI CARICO IMPIEGABILI
MAX CONVERSIONI AL SECONDO
CAMPO VISUALIZZABILE
N. DECIMALI / RISOLUZIONE LETTURA
FILTRO DIGITALE / LETTURE AL SECONDO
USCITE LOGICHE A RELÉ

INGRESSI LOGICI

PORTE SERIALI

BAUD RATE

UMIDITÀ (non condensante)

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO

TEMPERATURA DI LAVORO

TEMPERATURA DI LAVORO (APPROVATO CE-M)

12 - 24VDC +/-10% ; 6W
max 8 (350 ohm) ; 5VDC / 120 mA
< 0.01% Full Scale ; < 0.01% F.S.
< 0.0005 % F.S./°C < 0.003 % F.S./°C
24 bit (16000000 points) 4.8kHz
± 999999
± 39 mV
± 7 mV/V
300 conversions/sec.
- 999999 ; + 999999
0 - 4 / x 1 x 2 x 5 x 10 x 20 x 50 x 100
0.012 - 7 sec / 5 - 300 Hz
N. 5 - max 115 VAC ; 150 mA
(N. 4 - Analog output versions)
N. 3 - optoisolated 5 - 24 VDC PNP
(N. 2 - Analog output versions)
RS232, RS485
2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200
85%
-30°C + 80°C
-20°C + 60°C
-10°C + 40°C

POWER SUPPLY and CONSUMPTION
NUMBER OF LOAD CELLS IN PARALLEL and SUPPLY
LINEARITY/ LINEARITY OF THE ANALOG OUTPUT
THERMAL DRIFT / THERMAL DRIFT OF THE ANALOG OUT.
A/D CONVERTER
MAX DIVISIONS (with measure range: +/- 10mV =2mV/V)
MEASURE RANGE
MAX LOAD CELL'S SENSITIVITY
MAX CONVERSIONS PER SECOND
DISPLAY RANGE
DECIMALS / DISPLAY INCREMENTS
DIGITAL FILTER / CONVERSION RATE
LOGIC OUTPUTS (relays)

LOGIC INPUTS

SERIAL PORTS

BAUD RATE

HUMIDITY (condensate free)

STORAGE TEMPERATURE

WORKING TEMPERATURE

WORKING TEMPERATURE (CE-M APPROVED)

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司