

梅特勒-托利多称重仪表（防尘式）

IND331



IND331 称重终端（防尘式）

设计人性，接口丰富

防尘式 IND331 称重终端具有防护等级为 IP66 的全不锈钢外壳，适用于各种恶劣的工业环境。可放置于桌面或安装于墙面上使用。与面板式 IND331 一样，具备 OLED 显示屏、操作界面以及丰富的接口。

规格 - IND331 称重终端（防尘式）

型号	基本型
显示屏	OLED 显示屏，点阵，12 mm 字高
接口	模拟量输出，Allen-Bradley RIO, CC-Link®， ControlNet™, DeviceNet™, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS® DP



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

保护等级	IP66
外壳	全不锈钢
应用	过程称重
A/D rate (int./ext)	内部转换速率: 366 Hz. 重量比较速率: 50 Hz. PLC 更新率 20 Hz
外形尺寸	220 x 131 x 177 mm (8.7 x 5.2 x 7.0 inches)
键盘	清零, 去皮, 打印, 清皮
Signal processing	TraxDSP™ digital filtering
分度值	100,000 d
适合的秤台 / 称重	模拟式传感器
模块	
Number of attachable platforms	1
数字输入/输出	可选 2I/4O 接口板 (继电器输出或 OC 门输出)
装备选项	桌面, 墙面或柱式
选件	COM2/DIO 接口板 (RS232/485, 2I/4O (继电器输出/OC 门输出)); PLC 接口板; SD 存储卡 (2GB)
电源	85~264VAC 或 18~36VDC

性能特点



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

- OLED 点阵显示屏，4 个按键
- 安装方式可选择: 桌面或墙面
- IP66 的防护等级
- 主板与选件板的模块化设计
- SD 存储卡可进行参数的备份与恢复
-