英国 A&D 压缩称重传感器 LC-1216-100N

型号

LC-1216-100N

LC-1216-200N

LC-1216-500N

LC-1216-1tf

LC-1216-2tf

LC-1216-5tf

特点

高精度双悬臂梁与剪力梁设计

密封以完全保护水和湿气，并用于恶劣环境。

温度补偿保持零和跨度从-10° C 到+60° C (+ 14° F 到+140° F)

可用于多点称重

尺寸

CABLE COLOR CODE

AS TENSION LOAD CELL

RED EXC +
 WHITE EXC -
 GREEN SIG +
 BLUE SIG -
 YELLOW SHIELD

AS COMPRESSION LOAD CELL

RED EXC +
 WHITE EXC -
 GREEN SIG -
 BLUE SIG +
 YELLOW SHIELD

Capacity	A	B	øC	D	E	F	øG	H	M×P×Depth
LC1216-K100	104/4.09"	62/2.44"	77/3.03"	50/1.97"	45/1.77"	16/0.63"	19/0.75"	16/0.63"	M6×1/0.04"×9/0.35"
LC1216-K120/K500	104/4.09"	62/2.44"	77/3.03"	50/1.97"	45/1.77"	16/0.63"	19/0.75"	16/0.63"	M12×1.75/0.07"×10/0.39"
LC1216-T001A	150/5.90"	80/3.15"	102/4.02"	75/2.95"	63/2.48"	27/1.06"	31/1.22"	20/0.79"	M18×1.5/0.06"×13/0.51"

[XICLOSE](#)