

日本 SHOWA 显示仪表 DS-6200



仕様规格:

传感器外加电压 DC 2.5 V, 10 V 转换, 输出电流 120 毫安以内, 4 线式 (350Ω 系测压元件 4 个连接可能)

信号输入范围 - 3.0 mV / V ~ +3.0 mV / V

自动调整增益调整内部运算

等价输入范围设定范围 - 3.0 mV / V ~ 0.5 mV / V, 0.5 mV / V ~ 3.0 mV / V 误差 0.1 % FS 以内

表示器 3, 5 英寸 STN 彩色 LCD 触摸屏 (320x240 多德), 指示值: 5 位数 / 00000 ~ ±99999

可以在任意位置上点亮小几点

单位设定没有, 公斤, 克, t, N, kN, Nm, N / m², Pa, kPa, MPa, bar 其他 (详细说明书/单位设定一览参照)

A / D 转换器速度: 2000 回/秒, 分解: 24bit (二进制)

有效分辨率: 3.0 mV / V 投入约 1 / 30000

精次非直线性: 0.02 % FS ± 1 digit (3.0 mV / V 输入的时候)

零点漂移: 0.5 μV / °C

增益漂移: 0.01 % / °C

模拟滤波器 LPF (低通滤波器 - 6 分贝 / oct 设置

从 30 / 100 / 300 / 1000 Hz 选择

模拟信号出力出力水平: 输入 - mV / V 大约 2 V (负载电阻 2 kΩ 以上)

标准接口 RS-232C 交流接口

[起始同步通信, 波特率: 9600 ~ 57600 bps]

SI / F (2 线串行接口)

[起始同步通信速率: 600 bps], 坡

波形保持

动作模式: 峰值屏蔽、波姆霍尔、P-P 保持、大值保持、小值保持、变曲点

区间设定: 全区间、外部信号、时间、触发时间

外部输出信号上下限比较输出 (HH / HI / OK / LO / 当地雇员)

RUN 输出: 搁置完毕输出·图表绘图制御出力

外部输入信号工作选择输入·保持控制输入·数字零输入·图表描画控制输入·校准值选择输入

从扩展功能扩展菜单中添加设置项目 (详细说明书/功能扩展)



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

比较扩展功能：上一次值比较·相对值比较

屏蔽扩展功能：2点/保持/保持自动复位切换/保持值更新

图表扩展功能：图表预设

动作扩展功能：数码菲尔 t 特性切换·DZ 时平均处理...其他

电源 AC 100V~240 V (- 15 %/+ 10 %) / 50 / 60Hz 约 20 W (标准)

使用温度湿度范围 0~40℃ (保存温度：- 20~60℃) 85% RH 以下 (结露可)

外形尺寸宽 99.5×高 96×深度 138 毫米 (突起除外)

面板切割尺寸：92 × 92 (+ 1 : 0) mm

质量约 1kg

交货结构本体* 1

处理说明书* 1 外部输入/输出用连接器* 1

AC 输入代码 (压着端子付、1

AC 输入代码用转换插头* 1

注) RS-232C 界面连接器另售品。

仕样规格

BCD BCD 并行数据输出

BCD 输出用连接器附属

DAV D / A 转换器

输出电压：- 10~+ 10 V，调整用迷你驱动附属

DAI D / A 转换器

电流出力：4~20 毫安，调整用迷你驱动附属

DC 电源规格 DC 24V (±15)、消费电力：20 W (马力)

突入电流 (Typ) : 55 A, 1 msec (常温，冷启动时)



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

便携式收纳盒背面 *NDIS* 规格连接器·电源 *SW*·*AC* 电源电缆配置

和各种变换器一起订购的时候，可以进行校准值和设定值的写入服务。

另卖品

仕样规格

CN 60 RS-232C 连接用连接器

CA 81 - 232 X CN 60 付交叉电缆（电缆长度：1.5 米）

CA 81 - 232 S CN 60 付直电缆（电缆长度：1.5 米）



最近，测压元件，压力变换器，扭矩变换器等变换器管理仪器设备的使用的情况增多，那您要求携带可能的测量器准备好了。另外，本公司的各种变换器和一次性您订货时的情况，适用变换器的灵敏度·额定为
准的 *DS - 6200* 的校准值&设定值的写入服务实施。但是，组合校对及一证明必要的情况下，另外的报价。

机器背面，*NDIS* /标准连接器（插孔），电源电缆（直出），电源 *SW*，及期权用面板的天空只简单排版，适用变换器和连接器连接的一触即测量。

※倾斜站（约 10 度）付

※外形尺寸：宽 100×高 111×深度 200 毫米（突起，以及倾斜台灯除外）

※*DS - 6200* 变换器的校准值最大 4 放开登录可能的，因为一个指示器复数的变换器对应也可以让。