



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

梅特勒-托利多称重仪表 XK3124-6000

245G13002010J00



电子称重仪表 XK3124-6000
245G13002010J00

IND245 称重终端. 电子称重仪表 XK3124-6000
245G13002010J00

清晰的中文显示



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

LCD 液晶显示屏幕,240x96 像素的大屏幕显示分辨率,带背光调节,在阳光下可清晰的显示屏幕内容,显示屏支持多行内容显示,并支持全中文菜单以及各种图片信息的显示。

丰富的通讯接口

可通过配置不同型号的产品来满足客户对于通讯接口板需求,COM1:RS232, COM2:RS232/RS485/20mA CL,以太网,WIFI,蓝牙,USB,DI/O 等功能可供选择。可通过配置不同型号的产品来满足客户对于通讯接口板需求,在选件板 1 位置上,可选择以太网,WIFI,蓝牙等功能,在选件板 2 的位置上,可选择 RS232/RS485/20mA CL,USB,DI/O 等功能。

操作简单,稳定可靠

全不锈钢外壳,抗干扰能力强,支持大容量的数据存储,方便的在线软件升级功能以及数据备份及恢复功能。全中文菜单操作,简单易用。多种应用软件包支持(计数,检重,动物称重,峰值保持)。

规格 - 电子称重仪表 XK3124-6000 245G13002010J00

新 Attribute (14)	模拟秤台,最多 1 台秤
通信	RS232
应用软件	动物称重,计数,超重/欠重检重,车辆称重,峰值保持
通信(可选)	RS485;USB,离散 I/O;20mA CL
安装方式	柱式,台式,墙式
电源 (3)	AC 型号



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

显示屏	7 段式背光 LCD 显示屏
尺寸	165 mm
显示屏安装方式	装置融为一体
接口	RS232/485/20mACL、USB、以太网、WiFi、蓝牙
防护等级	IP44
防爆论证	No
外壳	不锈钢
称重传感器	1 至 4 个 350 Ω 模拟称重传感器
灵敏度(经批准)	0.83 μV
自定义编程	No
卫生设计	否
物料号 (s)	72254345