

西班牙 *utilcell* 显示仪表 MATRIX II



产品型号:

MATRIX II

单色显示器，分辨率为 240×128 像素

高分辨率：24 位 *adc* 16 700 000 100 000 的外部和内部分裂分裂

测量速度和测量 / 50

字母数字键盘和键盘膜 29

坚固的不锈钢外壳的实施

可调的数字滤波器

我们负担的校准或校准参数，通过数值模拟所使用的传感器的知识

当传感器电源（8 至 16 350Ω）或传感器（700Ω）在模拟版本

传感器电源到 16 的数字版本

第二个机会扩大桥（模拟或数字传感器）



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

两个通信端口，一个 RS232 端口 rs485 (半双工)

可选的扩展板 (8 场 reléové 数字输出数字输入和 8)

可选的扩展板的模拟输出模块 (10V, 0 0.....20ma)

非自动称重测试证书 (纳维)

模拟传感器的连接力 (89400)

最大输入信号 ± 9 在 MV /

24 位输入转换器

16700000 件内部的分化

测量速度和测量 / 50

线性误差 $\leq 0.01\%$ 测量范围

公司/零点 150°C 最大的稳定性。

5 ppm / C 最大利润的稳定性。

一个直流电压传感器 6 ± 0.3

43 W 的最小电阻传感器

1000 千瓦的最大电阻传感器

(6 400 snímačům 长度电缆的导体)

(4 线) 30 米/平方毫米最大。

连接数字传感器 (89400d 部队)

力传感器的类型 m740d 相同或兼容的通信

力传感器在直流电源 (18 / 1.5 和外部电源适配器)



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

传感器总线通信的全双工 *rs485* 力量, 38400 波特率

传感器的最大数目 16

用户界面

单色显示器的显示分辨率为 240x128 像素

2.9 按钮键盘膜

外部键盘 (可选的) 标准 PC 键盘连接器的 PS / 2

串口通信

com1 RS232 (双向)

com2 RS232 (双向)

com3 *rs485 (poloduplexní)*

通信 115200, 57600, 38400 4800 19200 波特率 9600, , ,

数的奇偶校验位, 8 位或 7 次, 或者甚至没有平价或平价

电源

网络 *připojení* 90—260 50 - 60 赫兹的交流电, 18 W, 最大。

直流电源 18 (VDC / 1.5 和外部适配器)

在保险和 250, 2, 5x20mm 缓慢熔化,

操作条件和力学参数

工作温度范围从 - 10 到 40 摄氏度

存储温度从 25 到以下

278.5 132.3 185 毫米尺寸 X X



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn

3.2 公斤的重量

配件的选择与安装在桌上，或在墙面板