

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 称重显示器 WINOX-L



型号:

WINOX-L

特征:

1,AISI 304 不锈钢重量指示器, 尺寸 206×286×108 毫米, 不锈钢可调节制动器包括 (Overall Dimensions: 206×290×187 毫米) 。

2,IP68 Protection Rating (IPX9K Optional) .六键膜键盘 46 个标志实时时钟不

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

同版本的电气连接类型：电缆腺，D-Sub 连接器，可拆卸终端板/连接器

规格：

- 1,可能的安装：墙壁、桌子
- 2,多道程序：单次装卸和多产品分批，最多 99 个公式
- 3,6 位背光液晶显示屏，，高 20 mm
- 4, RS232 和 RS485 端口（Modbus RTU/LAUMAS ASCII 协议）
- 5,3 个逻辑输入，5 个继电器输出
- 6,OIML R76:2006 批准，三级，10000 除数。0.2 μ V/vsi OIML R61 批准-
WELMEC 指南 8.8:2011 (M.I.D.)
- 7,可选现场总线：现场总线 DP、设备网、CANopen、现场总线 IO、Modbus/TCP、
以太网/IP。以太网 TCP/IP 端口，用于通过互联网从 PC、智能手机或平板电脑等进行远程管理。
- 8, A/D 转换器 24 位（16000000 点）4.8 kHz
- 9,显示范围 999999

技术特征：

- 1， 供电与消耗：12-24 VDC $\pm$ 10%; 6 W
- 2， 重传感器数量•称重传感器供应：max 8 (350 ohm) ; 5VDC / 120 mA
- 3， 线性度•模拟输出线性度：<0.01% full scale •< 0.01% F. S.
- 4， 热漂移•模拟输出热漂移：<0.0005% full scale/°C •< 0.003 % F. S. /° C
- 5， A/D 转换器：24 bit (16000000 points) 4.8 kHz
- 6， 刻度（测量范围为 $\pm$ 10 mV，灵敏度为 2 mV/V）： $\pm$ 999999
- 7， 测量范围； $\pm$ 39 mV
- 8， 可用称重传感器灵敏度： $\pm$ 7 mV/V
- 9， 第二次转换：300/s
- 10， 显示范围： $\pm$ 999999
- 11， 显示增量：0÷4 • x1 x2 x5 x10 x20 x50 x100

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

- 12.数字滤波器•每秒读数: 0.012 - 7 sec / 5 - 300 Hz
- 13, 继电器输出: N. 5 - max 115 VAC ; 150 mA
- 14, 光隔离数字输入: N. 3- optoisolated 5 - 24 VDC PNP
- 15, 串行端口: 1x RS232, 2x RS485
- 16, 波特率: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 (bit/s)
- 17,湿度 (无冷凝) :85%
- 18.储存温度:-30 °C +80 °C
- 19,工作温度: -20 °C +60 °C

产品相关图片

WINOXL-B	Base - display LCD / Base - LCD display
WINOXL-C	Carico - display LCD / Load - LCD display
WINOXL-S	Scarico - display LCD / Unload - LCD display
WINOXL-3	3 Prodotti - display LCD / 3 Products - LCD display
* WINOXL-6	6 Prodotti - display LCD / 6 Products - LCD display
* WINOXL-14	14 Prodotti - display LCD / 14 Products - LCD display
WINOXL-MU	Multiprogram: 6 modalità di funzionamento selezionabili a cura del CLIENTE: BASE, CARICO, SCARICO, 3/6/14 PRODOTTI (moduli 8-rele esclusi). / Six different operating modes SELECTABLE BY CUSTOMER: BASE, LOAD, UNLOAD, 3/6/14 PRODUCTS (8-relay modules NOT included).....
WINOXR-B	Base - display LED rossi / Base - red LED display
WINOXR-C	Carico - display LED rossi / Load - red LED display
WINOXR-S	Scarico - display LED rossi / Unload - red LED display
WINOXR-3	3 Prodotti - display LED rossi / 3 Products - red LED display
* WINOXR-6	6 Prodotti - display LED rossi / 6 Products - red LED display
* WINOXR-14	14 Prodotti - display LED rossi / 14 Products - red LED display
WINOXR-MU	Multiprogram: 6 modalità di funzionamento selezionabili a cura del CLIENTE: BASE, CARICO, SCARICO, 3/6/14 PRODOTTI (moduli 8-rele esclusi). / Six different operating modes SELECTABLE BY CUSTOMER: BASE, LOAD, UNLOAD, 3/6/14 PRODUCTS (8-relay modules NOT included).....

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES
ALIMENTAZIONE e POTENZA ASSORBITA N° CELLE DI CARICO IN PARALLELO E ALIMENTAZIONE LINEARITÀ / LINEARITÀ USCITA ANALOGICA DERIVA TERMICA / DERIVA TERMICA ANALOGICA CONVERTITORE A/D DIVISIONI MAX (con campo di misura +/-10mV = sens. 2mV/V) CAMPO DI MISURA MAX MAX SENSIBILITÀ CELLE DI CARICO IMPIEGABILI MAX CONVERSIONI AL SECONDO CAMPO VISUALIZZABILE N. DECIMALI / RISOLUZIONE LETTURA FILTRO DIGITALE / LETTURE AL SECONDO USCITE LOGICHE A RELÉ	POWER SUPPLY and CONSUMPTION NUMBER OF LOAD CELLS IN PARALLEL and SUPPLY LINEARITY/ LINEARITY OF THE ANALOG OUTPUT THERMAL DRIFT/ THERMAL DRIFT OF THE ANALOG OUTPUT A/D CONVERTER MAX DIVISIONS (with measure range: +/- 10mV = 2mV/V) MEASURE RANGE MAX LOAD CELL'S SENSITIVITY MAX CONVERSIONS PER SECOND DISPLAY RANGE DECIMALS / DISPLAY INCREMENTS DIGITAL FILTER / CONVERSION RATE LOGIC OUTPUTS (relays)
INGRESSI LOGICI	LOGIC INPUTS
PORTE SERIALI BAUD RATE UMIDITÀ (non condensante) TEMPERATURA DI STOCCAGGIO TEMPERATURA DI LAVORO TEMPERATURA DI LAVORO (APPROVATO CE-M)	SERIAL PORTS BAUD RATE HUMIDITY (condensate free) STORAGE TEMPERATURE WORKING TEMPERATURE WORKING TEMPERATURE (CE-M APPROVED)

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司