

西班牙 *utilcell* 柱式称重传感器 M740 (15-60 t)-15kg



产品相关型号:

M740 (15-60 t)-15kg

M740 (15-60 t)-20kg

M740 (15-60 t)-25kg

M740 (15-60 t)-30kg

M740 (15-60 t)-40kg

M740 (15-60 t)-50kg

M740 (15-60 t)-60kg



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

传感器的基本特性:

压力传感器 (所谓的原则的力量。 *samostředící* 专栏)

传感器的能力范围: 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 吨

不锈钢产生的力传感器

根据 4000 件 OIML 级精度

盖密封焊接, ip68 (EN 60529) 和 ip69k (iso20653)

bleskojistka 传感器集成在里面

在可选的实施为 ATEX ATEX 版本 - 1 - 2 0 区 (气) 和 20 21 22 (灰尘)

应用实例:

桥式平衡 (汽车和铁路)

尊敬的部队, 坦克和反应堆

标称重量的 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 吨

OIML 4000 N 级的精度。

在最小负荷 0 %

在工作负荷的 120%

在荷载 150%的安全

结合误差 $< \pm 0.13$ % 的 S_n

重复性误差小于 ± 0.15 % 的 S_n

在零温度的影响小于 ± 0.01 % 的 $S_n / 5K$



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

温度对灵敏度的影响小于 $\pm 5K$ 0006 %的 S_n /

错误的为 ()) $< \pm 0.12$ %的 S_n

补偿温度 10 到 $40^{\circ}C$

极限温度 50 至 $80^{\circ}C$ +

标称灵敏度在 $MV / 2 \pm 0.05\%$

名义上的午睡。在电压 10

1.5 在电源电压最大。

800 ± 5 欧姆的输入阻抗

705 ± 5 欧姆的输出阻抗

初始位置小于 ± 2.0 %的 S_n

绝缘阻抗 $mohm > 5000$

最大变形 (LN) 0.6—1 毫米