



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

特梅勒-托利多称重传感器 SLF615



Loadcell SLF615

高精度称重传感器.

智能称重传感器技术

采用 Monobloc 技术的称重传感器是 SLF6 系列称重传感器的核心,可确保最高的精确度和可靠性。

连接方便

SLF6 系列称重传感器可轻松连接至常用的现场总线系统,实现与最常用 PLC 的标准通信。

高分辨率

SLF6 系列的称量范围为 15、32 和 64 千克,适用于各种应用和行业。

规格 - Loadcell SLF615



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

最大称量	15 kg
分辨率	0.02 g
尺寸 (长 × 宽 × 高)	237 mm × 180.5 mm × 87.4 mm
防护等级	IP68/66
接头	M12 连接器 (12 针)
外壳	不锈钢 (AISI304), 拉丝, 电抛光
接口	RS-232; RS422/485
IP 额定值	IP66/68
线性误差	0.08 g
样品温度	-20 °C - 60 °C
电源	10-30 V DC
预载荷范围	2.7 kg
可读性	0.02 g
重复性	0.02 g
存储温度范围	20 °C - 70 °C
皮重范围	满量程范围
更新速率	92 Hz
预热时间	通常为 30 分钟
零点设置范围	完整称量范围
物料号 (s)	30263712



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn