



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn

NTS 压力传感器 PCV-S-500KP

产品相关型号:

PCV-S-500KP
PCV-S-500KP
PCV-S-500KP
PCV-S-500KP

描述:

小型，轻量的高温可以使用。

规格:

额定容量..... 500 kPa, 1, 2 MPa MPa, 5 MPa

额定输出..... 1.0 mV / V \pm 20 (500 kPa MPa), 1

1.5 mV / V \pm 20 (2 MPa, 5 MPa)

非线性..... 0.3 % R.O.

磁滞..... 0.3 % R.O.

重复性..... 0.3 % R.O.

推荐..... 5 V 输入电压

最大..... 10 V 输入电压

输入输出电阻..... 350 Ω \pm 1%

绝缘电阻..... 2000 M Ω 以上

温度补偿范围·····- 10~+ 150℃

容许温度范围·····- 20~+ 200℃

温度显示零点的影响····±0.02 % R . O ./℃

温度显示输出的影响····±0.05 %/℃

容许过载····· 120%的 R . C .

电缆·····φ6, 高 3 米氟利昂 4 芯屏蔽电缆

质量·····约 350 克 (电缆含)

寸 法 表

