

日本 *FUJICOM* 油压机

QCP-2-60-003



产品相关型号:

QCP-2-60-003

QCP-2-80-003

QCP-2-80-03

QCP-2-2KN-003

QCP-2-2KN-03

QCP-2-5KN-03

QCP-2-10KN-03

QCP-2-5C-10U

QCP-2-10C-10U

特长

测压元件付空气冲压机



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

正确地测量压入力，判定适当的加压能力

压入值和铡刀值各自表示

可任意设置冲压输出

可以输入位置确认传感器等信号

10 种上、下限值和设定负荷值可以存储

7 种控制模式，拥有压入，铆接作业的冲压加工对应

装备设定值变更禁止锁定功能

装备可以应用于自动机的输入输出端子

可以制作订单

搭载 SD 卡

仕様

QCP-2-2KN-003 (FCP-C-2KN)	0.81~2.03	75~100	250	100	$\phi 15H9$ $\times 25$	230 $\times$ 200	6 / 4	103
QCP-2-2KN-03 (FCP-C-2KN)								
QCP-2-5KN-03 (FCP-C-5KN)	2.26~5.65	75~100	250	100	$\phi 15H9$ $\times 25$	230 $\times$ 200	6 / 4	105
QCP-2-10KN-03 (FCP-C-10KN)	4.52~11.30	75~100	250	100	$\phi 15H9$ $\times 25$	230 $\times$ 200	11.2 / 6.8	110
QCP-2-5C-10U (ALP-5C)	7.7~46.0	70~100※	250	115	32H9 $\times 40$	350 $\times$ 215		400
QCP-2-10C-10U (ALP-10C)	15.5~92.6	60~100※	250	180	32H9 $\times 40$	350 $\times$ 280		550

※実際の出力（パワーストローク）が発生するのはストローク中 10mm 迄です。

測定器型式 (ロードセル付)	CP-2-003	CP-2-03	CP-2-10U
最大表示値 (kN)	3.000	30.00	100.0



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

荷重校正	実負荷（出荷時校正済み）等価入力校正も可能
判定機能	1 点ホールド（定点荷重値またはピーク値）
サンプリング速度	約 4000 回/秒（内部システム速度）
比較判定機能	上限値、下限値 10 パターン（シートスイッチにて切替） *オプションボード追加により外部切り替え可能
判定出力	LED 表示、リレー出力（LO, GO, HI） （LO, HI 時ブザー作動）
荷重表示精度	0.5%F.S. ±1digit（23±3℃） ロードセル総合
電源 / 消費電力	AC100V±10% 50/60Hz / 100VA
動作モード	7 種類
温度特性	0.6%LOAD / 10℃
使用環境	0～50℃（湿度 80%以下、結露不可）
タイマー制御	0.0～9.9 秒または 0～99 秒のいずれかを選択
出力信号	プレスラム上・下限位置信号：リレー接点出力 GO, LO, HI 比較信号：リレー接点出力 設定荷重値到達信号：フォトカプラオープンコレクタ出力
ゼロ点校正	スタート信号ごとに自動調整