

AIKOH 测力计 RZ-S-200KN



产品相关型号:

RZ-S-200KN

高荷重分离型数字函数

RZ - S - 200

- 测量部和显示部分离的高负荷型数字函数。
- 因为是分离型，能测量的地方少，携带方便。

式样

名称 RZ - S - 200

额定容量 2 kN (200 kgf)

最小表示 1 N (0.1 Kgf)

量度单位 N 或 Kgf·N ·准备搬迁开关

精度 $\pm 0.4\%$ F.S .

抽样周期 1 ms, 5 ms, 16 ms, 50 ms, 125 ms, 250 ms 开关

显示更新次数 1 次/秒, 2 次/秒, 5 次/秒, 10 次/秒, 20 次/秒切换

输出 USB 输出

模拟电压 $\pm 2V$ / F.S .

打印机输出

电动看台控制

外部接点

连续使用时间满充电后 30 小时

电源镍氢电池

AC 适配器 MODEL - 780 (AC 100 - 240 伏特)

质量约 375 gs (表示计只有本体)



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

标准附属品

表示计: RZ - S

测压元件: MODEL - 3200

单元格电缆 (1.5 米)

AC 适配器 MODEL - 780 (USB 电缆: MODEL - RZ -包括) USB

选项

软件

:

RZ - 3000

I / O 电缆

:

RZ - OP - 1

I / O 电缆

:

RZ - OP - 2

DP - 1 VR 打印机电缆

:

RZ - OP - 3

线环形打印机电缆

:

RZ - OP - 4

线环形打印机

:

2 - 58 SNWJC BL

治具、试台、方向盘

显示计外观图 (PDF)

测压元件

软件 RZ - 3000