

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 称重显示器 WTAB-BL



型号:

WTAB-BL

特征:

1,ABS 重量指示器，尺寸 315 x 315 x 170 mm。IP40 防护等级（D-Sub 连接器）。
19 键薄膜键盘。46 指示符号。

2,适用于桌子安装（尺寸：315 x 315 x 170 mm），防护等级 IP40。

3,键盘 19-带蜂鸣器的按钮膜。带缓冲电池的时钟/日历。-wtab-bl: 半字母数字 LCD 显示屏，从 20 毫米到 7 段复古照明到 6 位数字；46 个信号符号。-WTAB-BR: 半字母数字显示红色 LED，6 位数字从 20 毫米到 7 段；16 个 LED 报告。

4,三个串行端口（1X RS232 和 2X RS485），用于通过 ASCII LAUMA 协议或

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

Modbus R.T.U.重量中继器连接至：最多 32 个仪器的 PC/PLC（最多 99 个，带线路中继器）。

5,理论键盘校准。线性化至五点的实际校准

规格：

1, 非常适合桌面安装,

2,车辆称重：双称重（出入口）、单称重（出入口）、双/单拖车称重、多箱车称重。带密码的卡车数据库，最大 999 预设皮重，可存储和调用。打开输入加权存档（最大 254）。总量管理和红绿灯功能

3, RS232 和 RS485 端口（Modbus RTU/LAUMAS ASCII 协议）

4,3 个逻辑输入，5 个继电器输出，2 个 USB 端口，1 个以太网 TCP/IP 端口，

5,OIML R76:2006 批准，三级，10000 除数。0.2 μ V/vsi

6,集成热敏打印机（可选）。支持的打印机：epson TM-u295、epson Lx300、自定义 Kube II、laumas Stavt II。根据要求提供其他型号

7, A/D 转换器 24 位（16000000 点）4.8 kHz

8,显示范围 999999

9,6 位背光液晶显示屏，高 20 mm

功能：

双称重（出入口）-单称重（出入口）-带拖车的双称重-带拖车的单称重-多隔间卡车的称重。-打开输入重量档案（最大 254）-带密码的卡车数据库，可存储和调用的最大 999 预设皮重-交通灯功能-总量管理（装载和卸载材料）-通过 PC 可自定义打印头（4 行）-支持的外部打印机：epson TM-u295，epson lx300，定制 Kube II，Laumas Stavt

技术特征：

1， 供电与消耗：12-24 VDC $\pm$ 10%；6 W

2， 重传感器数量•称重传感器供应：up to 8 (350 Ω) - 4/6 wires • 5 VDC/120 mA

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

- 3, 线性度•模拟输出线性度: $<0.01\%$ full scale
- 4, 热漂移•模拟输出热漂移: $<0.0005\%$ full scale/ $^{\circ}\text{C}$
- 5, A/D 转换器: 24 bit (16000000 points) 4.8 kHz
- 6, 刻度 (测量范围为 $\pm 10\text{ mV}$, 灵敏度为 2 mV/V): ± 999999
- 7, 测量范围: $\pm 39\text{ mV}$
- 8, 可用称重传感器灵敏度: $\pm 7\text{ mV/V}$
- 9, 第二次转换: 300 s
- 10, 显示范围: $\pm 999999.0.01\text{ }\mu\text{V/d}$
- 11, 显示增量: 0-4 • $\times 1 \times 2 \times 5 \times 10 \times 20 \times 50 \times 100$
- 12.数字滤波器•每秒读数: 10 levels • $5 \div 300\text{ Hz}$
- 13, 继电器输出: 5/4 - max 115 VAC/150 mA
- 14, 光隔离数字输入: 3/2 - $5 \div 24\text{ VDC PNP}$
- 15, 串行端口: RS232, RS485
- 16, 波特率: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200
- 17,湿度 (无冷凝): 85%
- 18.储存温度: $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 19,工作温度: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

产品相关图片

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES
ALIMENTAZIONE e POTENZA ASSORBITA N° CELLE DI CARICO IN PARALLELO E ALIMENTAZIONE LINEARITÀ DERIVA TERMICA CONVERTITORE A/D DIVISIONI MAX (con campo di misura +/-10mV = sens. 2mV/V) CAMPO DI MISURA MAX MAX SENSIBILITÀ CELLE DI CARICO IMPIEGABILI MAX CONVERSIONI AL SECONDO CAMPO VISUALIZZABILE N. DECIMALI / RISOLUZIONE LETTURA FILTRO DIGITALE / LETTURE AL SECONDO USCITE LOGICHE A RELE INGRESSI LOGICI PORTE SERIALI BAUD RATE UMIDITÀ (non condensante) TEMPERATURA DI STOCCAGGIO TEMPERATURA DI LAVORO TEMPERATURA DI LAVORO (APPROVATO CE-M)	12 - 24VDC +/-10% ; 6W max 8 (350 ohm) ; 5VDC / 120 mA < 0.01% Full Scale < 0.0005 % F.S./°C 24 bit (16000000 points) 4.8kHz ± 999999 ± 39 mV ± 7 mV/V 300 conversions/sec. - 999999 ; + 999999 0 - 4 / x 1 x 2 x 5 x 10 x 20 x 50 x 100 0.012 - 7 sec / 5 - 300 Hz N. 5 - max 115 VAC ; 150 mA N. 3 - optoisolated 5 - 24 VDC PNP 1x RS232, 2x RS485 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 85% -30°C + 80°C -20°C + 60°C -10°C + 40°C
	POWER SUPPLY and CONSUMPTION NUMBER OF LOAD CELLS IN PARALLEL and SUPPLY LINEARITY THERMAL DRIFT A/D CONVERTER MAX DIVISIONS (with measure range: +/- 10mV = 2mV/V) MEASURE RANGE MAX LOAD CELL'S SENSITIVITY MAX CONVERSIONS PER SECOND DISPLAY RANGE DECIMALS / DISPLAY INCREMENTS DIGITAL FILTER / CONVERSION RATE LOGIC OUTPUTS (relays) LOGIC INPUTS SERIAL PORTS BAUD RATE HUMIDITY (condensate free) STORAGE TEMPERATURE WORKING TEMPERATURE WORKING TEMPERATURE (CE-M APPROVED)

WTAB-BL display LCD / LCD display

WTAB-BR display LED rossi / red LED display

OPZIONI A RICHIESTA :

- **OPZWALIBI:** Memoria fiscale
- **OPZWBATTWTAB:** Alimentazione con batteria interna da 12V 2.2Ah ricaricabile (13 ore di autonomia).....
- **OPZWSTABSTA:** Stampante termica integrata.....
- **OPZWSTABSTAVQ:** Stampante termica integrata
- **CARTASTAVT:** rotolo carta termica (larghezza 57,5 mm; lunghezza 15 m; diametro esterno 40 mm).....
- **CARTAFISCAD**E rotolo carta termica adesiva (larghezza 57,5 mm; lunghezza 15 m; diametro esterno 50 mm).....

OPTIONS ON REQUEST :

- Alibi memory.....
- Internal rechargeable 12V 2.2Ah battery (13-hours operating time).....
- Integrated thermal printer.....
- Integrated thermal printer.....
- Thermal paper roll (width 57.5 mm; length 15 m; outside diameter 40 mm).....
- Adhesive thermal paper roll (width 57.5 mm; length 15 m; outside diameter 50 mm)

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司