

西班牙 UTILCELL 称重传感器 M350

ATEX-300kg



产品相关型号:

M350 ATEX-300kg

M350 ATEX-500kg

M350 ATEX-750kg

M350 ATEX-1000kg

M350 ATEX-1500kg

M350 ATEX-2000kg

M350 ATEX-3000kg

M350 ATEX-5000kg



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

M350 ATEX-7500kg

M350 ATEX-10000kg

m350 前传感器的基本特性:

střihového 力传感器的原理

传感器范围的能力: 300 - 500 750 1000 - 1500 - 2000 - 3000 至 5000 公斤

不锈钢产生的力传感器

根据 OIML 3000 件的精度等级

盖密封焊接, ip68 (EN 60529) 和 ip69k (iso20653)

ATEX ATEX 认证区, 0 - 1 - 2 (气) 和 20 21 22 (灰尘)

应用实例:

蜗轮和履带式专用机器的重量

各位 násypek、储、坦克和坦克

计量和填充机

混合动力和 nápravové 重量

标称重量 750 300 - 500 - 1000 - 1500 - 2000-----7500 10000 3000 5000 公斤

OIML 3000 N 类的精度。

在最小负荷 0 %

在工作负载的 150 %



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn

安全负荷在 200 %

结合误差 $< \pm 0.017\%$ 的 S_n

重复性误差小于 $\pm 0.015\%$ 的 S_n

在零温度的影响小于 $\pm 0.01\%$ 的 $S_n / 5K$

温度对灵敏度的影响小于 $\pm 5K 0.006\%$ 的 $S_n /$

错误的为 () $< 0.016\pm\%$ 的 S_n

补偿温度 10 到 $40^{\circ}C$

极限温度 $30 \sim + 70^{\circ}C$

标称灵敏度在 $MV / 2 \pm 0.05\%$

名义上的午睡。在电压 10

15 在电源电压最大。

400 ± 20 欧姆的输入阻抗

350 ± 3 欧姆的输出阻抗

初始位置小于 $\pm 2.0\%$ 的 S_n

绝缘阻抗 $mohm > 5000$

最大变形 (LN) 0.2 至 0.4 毫米