

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

CDMA 应变采集仪 GTDL-M130

型号:

GTDL-M130

GTDL-M120

特征:

本产品为紧凑型壁装式 CDMA 数据记录仪，现场安装方便。直流 12 伏用于供电。现场可使用液晶屏进行数据检查。保存在内存中的数据可以复制到 USB 内存并提供自动信息（现场状态或有报警）传输到手机。通过连接应变计，可测量应变率，并可测量传感器，用于称重传感器、LVDT、压力、扭矩、加速度计、电位计、RTD 或电压。

- CDMA 静态/动态数据记录器
- 壁装式，易于安装在现场
- 使用 DC12V 电源，体积小巧
- 支持短信
- 支持 TCP/IP 访问和调制解调器到调制解调器的访问

规范

- 1, 信道数: 通道 4、8、12、16 通道 4 通道的数量
- 2, 测量频率: 200 赫兹 1 赫兹
- 3, 接头: 传感器 5P 螺钉接头或 Tajimi 5P 螺钉接头的接头
- 4, 显示屏和数据存储器: 4.3 "TFT LCD, 带触摸屏 16G SD 数据存储器、USB 记忆棒端口 (外置)
- 5, 输入传感器: 1 年龄和 2 年龄: 120Ω, 350Ω-4 年龄桥传感器: 0.5 mV/V ~ 100 mV/V-电位计传感器-PT100 温度
- 6, 应变输入范围: 10000、100000、1000000 x 10⁻⁶ 系列
- 7, 程序: 多扫描 S/W 和多载荷 S/W 程序
- 8, 尺寸: 315 (W) *136 (H) *177 (D) mm
- 9, 功率: DC12V

产品相关图片



GTDL-M130 (DYNAMIC)



GTDL-M120 (STATIC)



re |

atic / dynamic data logger
all type easy to install at fields
DC12V power, compact size

- Support SMS
- Support TCP/IP access and modem to modem access

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel: 0755-23002259

sales@sensortop.cn