

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

TOYO-SOKKI 单点式称重传感器 1510-100kgf



型号:

1510-100kgf

1510-250kgf

1510-500kgf

特点:

- 1, 定格容量: 100kgf~500kgf
- 2, 材质: 不锈钢
- 3, IP68
- 4, 高精度

称重传感 | 控制表 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

5, 完全密封结构

6, 对应载面尺寸: 600mm×600m

规格:

1, 定格容量: 100kgf, 200kgf, 250kgf.

2, 零点温度影响 :0.0014±%R.O./°C

3, 输出温度影响:0.001±%R.O./°C

4, 温度補償範圍: -10~+40 °C

5, 許容温度範圍: -20~+70 °C

6, 入力端子間抵抗: 380±10 Ω

7, 出力端子間抵抗: 350±2 Ω

8, 绝缘抵抗: 1000MΩ 以上

产品相关图片

仕様 Specifications		Value		
項目 Parameter	単位 Unit	100K	1510	500K
型式 Model				
定格容量 Rated Capacity (R.C.)	kgf	100	250	500
	N	980	2.45k	4.9k
定格出力 Rated Output (R.O.)	mV/V		2	
定格出力誤差 Rated Output Tolerance	±%		10	
零バランス Zero Balance	±%R.O.		10	
30分後の零点回復率 Zero Return 30min	+%LOAD		0.017	
総合精度 Total Err				
零点の温度影響				
出力の温度影響				
偏芯荷重誤差 Ecc				
温度補償範囲 Ter				
許容温度範囲 Ter				
許容過負荷 Maxirt				
限界過負荷 Ultima				
推奨印加電圧 Rec				
許容印加電圧 Exc				
入力端子間抵抗				
出力端子間抵抗				
絶縁抵抗 Insulator				
ケーブル長 Cable				
ケーブルタイプ				
本体材質 Element				
保護構造 Environme				
最大積載面寸法				
推奨締付トルク				
本体質量 Weight				
定格たわみ量 Del				

応用 Applications

- 食品産業用台ばかり
- 漁業用・混合スケール
- 産業工程内ホッパースケール
- 耐塩腐性が要求される計量分野

外形寸法 Outline Dimensions (mm)

ケーブル, AWG26

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

称重传感 | 控制表 | 应变测仪

www.sensortop.cn Tel:0755-302259 sales@sensortop.