

TEAC 加速度传感器 708WIF



产品型号:

708WIF

压电型加速度变速

700 系列（电压输出类型）

WIF 708

特长

防水型【订货生产】

资料请求和咨询

主要的式样

外形尺寸图

下载

型 **WIF 708**

灵敏度 ($\text{mV} / \text{m} / \text{s}^2$) $1.0 \pm 20\%$

横灵敏度 (马力) 5%以下

基底噪声 (马力) $20\mu\text{Vrms}$

补偿- $20^\circ\text{C} \sim 110^\circ\text{C}$ 的温度范围

周波数响应 ($\pm$ 三分贝 $5 \sim 10 \text{ Hz}$) , 1000 Hz

共振周波数约 25 千赫

使用最大加速度 (m / s^2) $\pm 1,500$

耐冲击性 (peak) ($\text{m} / \text{s}^2, 1000$) 5

输出阻抗约 300Ω

滩ケースアイソレート

电缆 4m 标准实施 (根据接受订货时的咨询)

连接器 R04-R2M

情况 303 不锈钢材质

外形尺寸 (W×H×D) 21 HEX×40 H (连接器不包含) (法兰 43Φ在内)

质量约 130g

备考防水绝缘型 (际 7 依据) · 订货产品

