

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司 5

SHOWA 压缩称重传感器 HCWB-30KN



型号:

HCWB-30KN

HCWB-50KN

HCWB-100KN

HCWB-200KN

HCWB-300KN

HCWB-500KN

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司 5

特征:

- 1, 高可靠性。多用途的垫圈式称重传感器。
- 2, 丰富的销售业绩。低成本。
- 3, 各种额定容量（30kn 至 500kn）。
- 4, 用途：注塑机和压力机。用于测量螺栓张力。
- 5, 精度等级：1%。

规格:

- 1, 安全过载： 150%RC
- 2, 额定输出功率： 1mV/V $\pm$ 1%
- 3, 非线性： 1%R0
- 4, 滞后现象； 1%R0
- 5, 荷载折减系数:0.3%/cm
- 6, 励磁电压： 10V
- 7, 安全励磁电压： 15V
- 8, 输入电阻： 350 Ω
- 9, 补偿温度范围： -10to 60 $^{\circ}$ C
- 10, 安全温度范围： -20to 80 $^{\circ}$ C
- 11, 环境对零的影响： 0.01%R0/ $^{\circ}$ C
- 12, 环境对产出的影响： 0.01%/ $^{\circ}$ C
- 13, 输出电阻:350 Ω

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司 5

产品相关图片

Model and Capacity / Dimension / etc. (unit : mm)												
Model	Capacity	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J/K	Weight
HCWB-30KN	30kN	28	117	85	65	40	90	9.5	104	52	M5,10 deep	1.6kg
HCWB-50KN	50kN	28	155	124	102	72	128	9.5	140	87	M6,12 deep	2.5kg
HCWB-100KN	100kN	32	198	156	134	90	163	10	182	112	M6,12 deep	5.0kg
HCWB-200KN	200kN	40	220	180	156	110	188	12	198	132	M6,12 deep	7.2kg
HCWB-300KN	300kN	50	285	233	205	145	238	15	260	170	M6,12 deep	15kg
HCWB-500KN	500kN	50	335	285	255	200	290	15	310	230	M6,12 deep	18kg

Safe Overload	150%RC
Rated Output	1mV/V±1%
Nonlinearity	1%RO
Hysteresis	1%RO
Repeatability	0.3%RO
Excitation Voltage	10V (or less)
Safe Excitation Voltage	15V
Input Rsistance	350Ω
Output Rsistance	350Ω
Compensated Temp.Range	-10 to 60°C
Safe Temp.Range	-20 to 80°C
Temp.Effect on Zero	0.01%RO/°C
Temp.Effect on Output	0.01%/°C
Cable	Φ6mm-4wire shielded cable, length : 0.5m
Attached connector	Jack / PRC03-32A10-7F
Attached cable	L-A-5 (Refer to transducer connections)

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

