

梅特勒-托利多称重仪表 IND131



- 性能特点
- 插入式选卡，拆卸方便
- 可固定于 35mm 标准的 DIN 导轨上
- 带有小显示屏与按键，易于维护
- 可选用 SD 存储卡进行参数的备份与恢复
- 插拔式接线端子
- IP20 的防护等级

规格 - IND131 称重终端（导轨式）

型号	IND131
显示屏	OLED 显示屏，点阵，4 mm 字高
接口	模拟量输出, Allen-Bradley RIO, DeviceNet™, PROFIBUS® DP
保护等级	IP20, Type 1



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

外壳	塑料外壳，导轨安装
应用	过程称重
A/D rate (int./ext)	内部转换速率: 366 Hz. 重量比较速率: 50 Hz. PLC 更新率 20 Hz
外形尺寸	68 x 138 x 11 mm
键盘	清零，去皮，打印，清皮
Signal processing	TraxDSP™ 数字滤波技术
分度值	100,000 d
适合的秤台 / 称重 模块	模拟式传感器
Number of attachable platforms	1
数字输入/输出	可选 2I/4O 接口板（继电器输出或 OC 门输出）
装备选项	DIN 导轨安装
选件	COM2/DIO 接口板（RS232/485, 2I/4O（继电器输出 /OC 门输出））；PLC 接口板；SD 存储卡（2GB）memory card
电源	85~264VAC 或 18~36VDC