

西班牙 UTILCELL 显示仪表 MC 302



产品型号:

MC 302

评价单元，用于工业或商业应用要求的剂量。

它配备了所有必要的功能，没有使用计算机或 PLC 的剂量可以单独开车到 12 到 50 的组件存储程序的食谱。

输入参数的灵敏度和出色的图像至 600,000 件。调整给药方案提供了广泛的可能性，循环时间和控制条件。

在剂量设定的绝对值或百分比，容易 zněna 的总数量。总消耗量或库存报表打印状态检查表或配方，材料供应，按重量的票。



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

远程控制功能的剂量也可以通过数字输入。在可能的情况下参与系统利用串行通信输出在一个连续的计划或方案 *modbus* 奴隶或协议, *profibus* 或 *BCD* 码。装备要求也模拟输出。

电源电压

230vac±10% (可选 115vac 50 / 60hz)

一个可选的充电电池或外部电源 12vdc

电源和保险 15va, 80ma T

绝缘类和 II 类、II 类

- 10 至 40 摄氏度的工作温度+ (无冷凝湿度最大。85 %)

传感器的电源/ 120ma 5vdc (max.8x350w) protizkratová 保护

šestivodičové (意义) 的参与, 参与的传感器

当输入信号范围 - 9 + 9 在 MV /

输入灵敏度 mikrov 分钟 0.02

<0.01%的线性范围

温度漂移小于 3%的满刻度/°C

6 - 160 Hz 的频率测量

数字滤波器 (0 - 50hz 200hz (可调), 可选的特殊的软件)

24 位 A / D 转换器

十进制小数点 0 4

红色 LED 数字显示 7 + 7 (14 高度)

144×72×120 尺寸 (W, V, H)

在面板上的安装孔 139×67 (W, V)



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

从前面的面板覆盖 IP 54

连接

短螺纹（宽度 5,08 毫米）

9 子 D 的串行端口连接器

键盘的按键（14 的哔哔声）

（逻辑输出装置（6）继电器的开关控制。max.115vac / 30vdc），6 0,5a

辅助设备的逻辑输出（5 - 12。在给药模式的文件）

8 在外部继电器模块

24vdc 必要的电源

额外的 I / O 输出为逻辑和控制水平，min 和 max

8 在外部继电器模块

24vdc 必要的电源

逻辑输入

6 与光学孤立的输入（类似物。或输出）

8 12vdc / 24vdc 孤立的光学输入即插即用（不 analog.v）

串行端口（com1 和 com2）

（com1 双工 RS - 232：1500 米的电缆的最大长度）

com2 RS 422 / 485 双（教堂的最大长度）

1200240048009600192003840057600115200 传输速率波特率

的标准。ASCII 协议，modbus 唇

可选的额外的连接

profibus - SP，通过外部的模块放置在 DIN



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

通过 *com2* 连接

一个可选的模拟输出 *16bit*

阻抗

线性

温度漂移

电压: *0 / 0.5 10vdc*, 电流: *0 - 4 - 20ma / 20*

电压: 电流: 最大的 *300w 10kw* 民,

0.3 % 的满刻度

1% 满量程/*°C*

特殊要求: 软件版本控制体重。

程序启动的软件通过 *RS232* 串行端口的连接使用 *com1*

额外的记忆

在印刷质量自动代码生成

记录容量 *160 000*

匹配

en50081 - 1 - 2 和 *en50082 EMC*

en61010 - 1 对电气安全

en45501 计量

3 optoizolované 数字输入 (一个 *čítací* 位移/速度为 *enkoder* 皮带输送机)

4 个数字输出

模拟输出的频率转换器的电流控制

纵向的版本的可能性 *ip65* 腐蚀保护罩

液晶显示器的像素的分辨率和高强度 *320x240 200* 流明

可选的通信接口的 *RS - 232, RS - 422 / 485, profibus SP*



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn

DSD 的记忆

通信协议的 *TCP / IP modbus ASCII*，唇，

通过配置单元的主要键或通过 *USB* 和 *PI* 二马赫的计划。

18 32 伏直流电源

重量：0.8 公斤