



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

梅特勒-托利多电子称重仪表 IND880



ND880 Standard 工业称重仪表. 电子称重仪表

XK3133 IND880 Standard

前沿的技术,先进的设计

IND880 采用了 6.5"工业级高亮 TFT 彩色液晶显示屏,带来前所未有的视觉冲击,采用的触摸屏技术,支持触摸与按键两种方式的的操作。友好的人机交互全新风格的菜单交互体验,既时尚又不会让人感觉陌生,操作更加简单,同时支持中英文显示,双语切换,支持外接键盘输入,符合国人习惯的专业中英文输入法,并可支持手写输入功能。工业化设计全不锈钢外壳,抗干扰能力强,IND880 能适用于任何场合,并根据现场情况进行灵活的安装配置。可放置在桌面或安装于墙上,或安装在控制柜中。



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

强大的功能,灵活的配置

IND880 支持多种类型的传感器,不论模拟或数字式类型的秤台,IND880 并可同时支持四台秤,单秤最多可支持 8x350ohm 模拟式传感器或 24 个

POWERCELL PDX/MTX 数字式传感器。IND880 支持的通讯接口丰富,从通用 RS232/485/20mA CL 到 USB,Ethernet,以及无线 WIFI/BlueTooth,再到各种工业现场总线的 PLC 接口。大容量 Compact flash 存储卡,海量数据存储容量数据,采用标准的 SQL 语言数据库,便于数据的管理,提供对数据的查询,汇总及统计功能。

独特的创新

抗雷击设计:IND880 仪表经过专业权威机构严格的雷击测试,对雷击保护的性
能大大超过标准,同时接口部分的设计采用特殊保护措施,保障其在更加严酷
的环境中进行正常工作。IND880 仪表采用 TraxEMTTM 智能维护技术,提供
了相应的丰富的诊断信息对整个称重系统进行全面的预维护及诊断工作,这
些功能都可以帮助客户或维护人员快速定位和发现问题和提供各种诊断依
据。IND880 仪表的智能识别技术,可自动检查传感器网络,确保传感器的合法
性及完整性。采用国际先进的通讯加密技术,确保数据通讯的安全性。

规格 - 电子称重仪表 IND880

新 Attribute (14)	模拟秤台
电源 (3)	全球通用电源 (85-264VAC)



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

显示屏	分辨率:640X480,TFT 彩色显示屏
接口	RS232/422/485/20mACL,USB,EtherNet,WiFi,Blue Tooth,PLC
防护等级	IP69k
外壳	不锈钢
秤台类型	Analog' PDX' IDNET' GDD' MTX' SICS
温度范围	-10 °C - 40 °C
物料号 (s)	30036010

特点和利益:

- 全不锈钢外壳, 抗干扰能力强
- 6.5"工业级高亮 TFT 彩色液晶显示屏
- 仪表支持触控与按键两种方式的操作系统
- 支持梅特勒-托利多公司的各种模拟及数字式传感器
- 支持多种通讯方式, 从 RS232/485/20mA CL,到 USB, Ethernet,以及无线通讯解决方案
- 专业的中文输入法, 支持手写输入
- IND880 通过国际权威机构独立的雷击测试验证, 保障其在严酷的环境中正常工作
- 内置嵌入式数据库, 海量存储称重信息, 支持本地化数据的查询、分析及汇总
- 可用于多种应用场合, 如车辆衡称重等应用