

日本 FUJICOM 显示仪表 IN-100



产品型号:

IN-100

特长

秒 4000 次的高速处理

DC 12-24V 电源输入对应

使用 AC 适配器时, AC 100~240V 的自由电源对应 (可选)

上下限值, 负荷信号, 保持性能分别为 4 种模式

TFT 彩色液晶面板搭载

D / A 输出标准装备电压, 电流选择

日语、英语可以交换

静应变测量 (测压元件和电缆的缺陷, 永久应变调查可能)

DIN 尺寸 W 96 mm x H 48 mm x D 127 毫米

符合 CE 标志产品

■ 仕様

型式	IN-100
サンプリング速度	約4000回/秒
センサー電源	DC10V±10% 30mA
ゲイン調整範囲	1.0～3.0mV/V
比較値設定範囲	0～±9999
ホールド機能	ピーク サンプル
フォトカプラ出力	MAX 30V 20mA
使用温湿度範囲	0～50℃ 35～85%RH結露不可
保存温湿度範囲	-10～70℃ 60%RH非結露不可
電源	DC12～24V 9W
質量	約350g

■ 機能&外部制御

設定値メモリー	SEL1、SEL2 4パターン選択
デジタルゼロリセット	RESET端子又はシートスイッチ
比較端子	END端子
ホールド機能切り替え	MODE端子又はシートスイッチ
常時出力、END時判定	FREE端子
判定出力	HI、GO、LO
その他出力	OV(センサ異常)、OF(設定荷重到達信号)
アナログ出力	電圧V-OUT、電流I-OUT
CC-Link	Ver 1.10 リモートデバイス局 フルコントロール可能