

日本 SHOWA 柱式称重传感器 RTE-2KN



产品型号:

RTE-2KN

RTE-5KN

RTE-10KN

RTE-20KN

RTE-50KN

RTE-100KN

RTE-200KN

【特长、用途】

高精度、高稳定性和废气封入

耐环境性好的密封结构

拉伸形状的高容量对应 (2 kN~200 kN)

焊接结构低成本 (可对应 OEM)

主要用途: 计量机・产业机械...

精度类: 0.05 %

相关链接

遥感对应/ RTU 形状



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

规格规格

容许过载 $150\% R_C$

额定输出 $3\text{ mV} / V \pm 1\%$

直线性 $0.05\% R_0$

磁滞 $0.05\% R_0$

重复性 $0.03\% R_0$

推荐电压 12V 以内

容许印加电压 20V

输入电阻 350Ω

输出电阻 350Ω

温度补偿范围 - $10 \sim 60^\circ\text{C}$

容许温度范围 - $30 \sim 80^\circ\text{C}$

零点温度的影响 $0.005 R_0 / ^\circ\text{C}\%$

输出的温度 $0.005\% / ^\circ\text{C}$ 影响

电缆 $\Phi 8\text{m}-4$ 芯线缆 5 米, 尖端连接器付

连接器插头/ $PRC 03 : 12\text{ A } 10 - 7\text{ M}$

取扱说明书.....外传下载 (pdf, 640 KB)

