
西班牙 *utilcell* 传感器 M270-100kg



产品相关型号:

M270-100kg

M270-200kg

M270-300kg

传感器的基本特性:

单点双 *střihového* 力传感器的原理

传感器的能力范围: 100 - 200 - 300 公斤

力传感器的铝制成的

根据 OIML 级精度相当于 3000 件

高精度 *excentrickém* 负荷

盖 *ip66* (EN 60529)



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

应用实例:

平台秤的容量的平均尺寸 500x500 (600 毫米x600 毫米)

亲爱的给药容器和容器

医疗仪器

一个人的体重

pytlovací重量

标称重量 100 - 200 - 300 公斤

OIML 3000xN 级的精度。

在最小负荷 0 %

在工作负荷的 120%

安全负荷在 200 %

结合误差 $< \pm 0.017\%$ 的 S_n

重复性误差小于 $\pm 0.015\%$ 的 S_n

在零温度的影响小于 $\pm 0.01\%$ 的 $S_n / 5K$

温度对灵敏度的影响小于 $\pm 5K \ 0.006\%$ 的 $S_n /$

错误的为 () $< 0.016\pm\%$ 的 S_n

补偿温度 10 到 40°C

极限温度 20 至 70°C +

标称灵敏度在 $MV / 2 \pm 10\%$

名义上的午睡。在电压 10



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn

15 在电源电压最大。

400±20 欧姆的输入阻抗

350±3 欧姆的输出阻抗

初始位置小于±2 0 %的 S_n

绝缘阻抗 $mohm > 5000$

最大变形 (LN) 0.2 至 0.4 毫米

*没有对应的 TC 类传感器的精度