

西班牙 *utilcell* 柱式称重传感器 M730-30kg



产品相关型号:

M730-30kg

M730-40kg

传感器的基本特性:

压力传感器 (所谓的原则的力量。samostředící 专栏)

传感器范围: 30 - 40 吨的能力

不锈钢产生的力传感器

根据 4000 件 OIML 级精度

盖密封焊接, ip68 (EN 60529) 和 ip69k (iso20653)

bleskojistka 传感器集成在里面

应用实例:

桥式平衡 (汽车和铁路)

标称重量 30~40 吨



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

OIML 4000×N 级的精度。

在最小负荷 0 %

在工作负荷的 120%

安全负荷在 200 %

结合误差 < ±0.13 % 的 S_n

重复性误差小于 ±0.015 % 的 S_n

在零温度的影响小于 ±0.01 % 的 S_n / 5K

温度对灵敏度的影响小于 ±5K 0.006 % 的 S_n /

错误的为 ()) < ±0.12 % 的 S_n

补偿温度 10 到 40° C

极限温度 50 至 70° C +

标称灵敏度在 MV / 2 ± 0.05%

名义上的午睡。在电压 10

15 在电源电压最大。

1150 ± 50 欧姆的输入阻抗

1005 ± 5 欧姆的输出阻抗

初始位置小于 ±2.0 % 的 S_n

绝缘阻抗 mohm > 5000

最大变形 (LN) 0.6—1 毫米

*传感器的精度不符合 OIML 级，TC 的。他对 ntep TC