

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

日本 NTS 压力变换器 PCH-S-1Mpa



型号:

PCH-S-1Mpa

PCH-S-2Mpa

PCH-S-5Mpa

PCH-S-10Mpa

PCH-S-20Mpa

特征:

小型，轻量防水型压力计。

规格:

1,定格容量：1MPa、2MPa、5MPa、10MPa、20MPa

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

- 2 定格出力：約 1.5mV/V $\pm$ 20%
- 3, 非直线性：0.3%R.O.
- 4, 反复性：0.2%R.O.
- 5. 推奨印加電圧：5V
- 6, 許容印加電圧：10V
- 7, 入出力抵抗：350 Ω $\pm$ 1%
- 8, 絶縁抵抗：2000M Ω 以上
- 9, 温度补偿范围：-10 $\sim$ +60 $^{\circ}$ C
- 10, 許容温度范围：-15 $\sim$ +80 $^{\circ}$ C
- 11, 温度对零点的影响： $\pm$ 0.02%R. O. / $^{\circ}$ C
- 12, 温度对输出的影响： $\pm$ 0.03%/ $^{\circ}$ C

产品相关图片

型式	定格容量	
PCH-S-1MP	1MPa	10.19kgf/cm ²
PCH-S-2MP	2MPa	20.39kgf/cm ²
PCH-S-5MP	5MPa	50.99kgf/cm ²
PCH-S-10MP	10MPa	101.9kgf/cm ²
PCH-S-20MP	20MPa	203.9kgf/cm ²

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

仕 様

定格容量	1MPa、2MPa、5MPa、10MPa、20MPa
定格出力	約1.5mV/V±20%
非直線性	0.3%R.O.
ヒステリシス	0.3%R.O.
繰り返し性	0.2%R.O.
推奨入力電圧	5V
最大入力電圧	10V
入出力抵抗	350Ω±1%
絶縁抵抗	2000MΩ以上
温度補償範囲	-10～+80℃
許容温度範囲	-15～+80℃
温度による零点の影響	±0.02%R.O./℃
温度による出力の影響	±0.03%/℃
許容過負荷	120%R.O.
ケーブル	φ6、4芯シールドケーブル3m
質量	約350g（ケーブル含む）

寸 法 図

