

## AIKOH 测力计 RZ-T-20N



产品相关型号:

RZ-T-20N

RZ-T-100N

便携式扭矩规

RZ - T 系列

- 测量部和显示部分离的韩迪型扭矩规。
- 测量部可以使用市贩六角位，所以应用范围广为另外购买治具的话，考试的幅度更广。

※照片的方向盘等是 RZ - T - 100 只可安装。

使用例

螺丝的增加、返回等的扭矩测量

用扭矩的破坏扭矩的测量

式样

名称 RZ - T - 20 RZ - T - 100

最大负载 2000 mN · m

(20 kgf·厘米) 10 N · m



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

[www.sensortop.cn](http://www.sensortop.cn)

(100 kgf·厘米)

最小表示  $1 \text{ mN} \cdot \text{m}$

(0.01 kgf·厘米)  $0.001 \text{ N} \cdot \text{m}$

(0.01 kgf·厘米)

量度单位  $\text{mN} \cdot \text{m}$ ,  $\text{kgf} \cdot \text{厘米}$ ,  $\text{N} \cdot \text{m}$ ,  $\text{kgf} \cdot \text{厘米}$

精度  $\pm 1\%$

抽样周期 1 ms, 5 ms, 16 ms, 50 ms, 125 ms, 250 ms 转换

显示更新次数 1 次/秒, 2 次/秒, 5 次/秒, 10 次/秒, 20 次/秒切换

显示部 LCD 5 位

输出 USB 输出

模拟电压  $\pm 2\text{V} / \text{F.S.}$

打印机输出

电动看台控制

外部接点

连续使用时间满充电后 30 小时

电源镍氢电池

AC 适配器 MODEL - 780 (AC 100 - 240 伏特)

质量约 375 gs (表示计只有本体)

标准附属品表示计: RZ - S

扭矩仪表

标准资产

AC 适配器 MODEL - 780 (USB 电缆、MODEL - RZ - USB 含)

选项

软件

:



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

[www.sensortop.cn](http://www.sensortop.cn)

RZ - 3000

I / O 电缆

:

RZ - OP - 1

I / O 电缆

:

RZ - OP - 2

DP - 1 VR 打印机电缆

:

RZ - OP - 3

线环形打印机电缆

:

RZ - OP - 4

线环形打印机

:

2 - 58 SNWJC BL

治具、方向盘

显示计外观图 (PDF)

RZ - T - 20 测量部 (PDF)

RZ - T - 100 测量部 (PDF)

标准附属品外观图 (PDF)