

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

日本 NTS 压缩传感器 LCL-BA-500N



型号:

LCL-BA-500N

LCL-BA-1KN

特征:

小型轻量全不锈钢制。因为是高精度·高输出适合精密测量

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

规格:

- 1, 定格容量: 500N 1KN
- 2 定格出力: $2\text{mV/V} \pm 1\%$
- 3, 非直线性: $0.15\%R.O.$
- 4, 反复性: $0.15\%R.O.$
5. 推獎印加電压: 10V
- 6, 許容印加電压: 15V
- 7, 入出力抵抗: $350\Omega \pm 1\%$
- 8, 绝缘抵抗: 2000M Ω 以上
- 9, 温度补偿范围: $-10 \sim +70^{\circ}\text{C}$
- 10, 许容温度范围: $-20 \sim +80^{\circ}\text{C}$
- 11, 温度对零点的影响: $\pm 0.01\%R.O./^{\circ}\text{C}$
- 12, 温度对输出的影响: $\pm 0.01\%/^{\circ}\text{C}$

产品相关图片

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel: 0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

型式	定格容量	
LCL-BA-500N	500N	50.99kgf
LCL-BA-1kN	1kN	101.9kgf

仕 様

定格容量	500N、1kN
定格出力	2mV/V $\pm$ 1%
非直線性	0.15%R.O.
ヒステリシス	0.15%R.O.
繰り返し性	0.1%R.O.
推奨印加電圧	10V
許容印加電圧	15V
入出力抵抗	350 Ω $\pm$ 1%
絶縁抵抗	2000M Ω 以上
温度補償範囲	-10 $\sim$ +70 $^{\circ}$ C
許容温度範囲	-20 $\sim$ +80 $^{\circ}$ C
温度による零点の影響	$\pm$ 0.01%R.O./ $^{\circ}$ C
温度による出力の影響	$\pm$ 0.01%/ $^{\circ}$ C
許容過負荷	120%R.O.
ケーブル	ϕ 6、4芯シールドケーブル3m
質量	約0.42kg（ケーブル含む）

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪


www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259


sales@sensortop.cn

変換器接続図

コネクタ接続図



4芯ケーブル接続図



寸 法 図

