

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 称重显示器 WINOX-BL



型号:

WINOX-BL

特征:

1, AISI 304 不锈钢重量指示器, 尺寸 206×286×108 毫米。IP40 Protection Rating (D-Sub Connectors) .19-key member keyboard.46 个标志实时时钟

2,不锈钢重量指示器 AISI 304 (尺寸: 206x286x108 mm), 防护等级 IP40。

3,键盘 19-带蜂鸣器的按钮膜。带缓冲电池的时钟/日历。-winox-bl: 半字母数字 LCD 显示屏, 从 20 毫米到 7 段, 复古照明到 6 位数字; 46 个信号符号。-Winox-BR: 半字母数字显示红色 LED, 6 位数字从 20 毫米到 7 段; 16 个 LED 报

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

告。

4,三个串行端口（1X RS232 和 2X RS485），用于通过 ASCII LAUMA 协议或 Modbus R.T.U.重量中继器连接至：最多 32 个仪器的 PC/PLC（最多 99 个，带线路中继器）。-\

5,理论键盘校准。线性化至五点的实际校准

规格：

1,非常适合桌面安装

2,车辆称重：双称重（出入口）、单称重（出入口）、双/单拖车称重、多箱车称重。带密码的卡车数据库，最大 999 预设皮重，可存储和调用。打开输入加权存档（最大 254）。总量管理和红绿灯功能

3,6 位背光液晶显示屏，高 20 mm

4, RS232 和 RS485 端口（Modbus RTU/LAUMAS ASCII 协议）

5,3 个逻辑输入，5 个继电器输出

6,OIML R76:2006 批准，三级，10000 除数。0.2 μ V/vsi OIML R61 批准-
WELMEC 指南 8.8:2011 (M.I.D.)

7,支持的打印机：epson TM-u295、epson Lx300、自定义 Kube II、laumas Stavn II。
根据要求提供其他型号

8, A/D 转换器 24 位（16000000 点）4.8 kHz

9,显示范围 999999

技术特征：

1， 供电与消耗：12-24 VDC $\pm$ 10%; 6 W

2， 重传感器数量•称重传感器供应：max 8 (350 ohm) ; 5VDC / 120 mA

3， 线性度•模拟输出线性度：<0.01% full scale •

4， 热漂移•模拟输出热漂移：<0.0005% full scale/°C •

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

- 5, A/D 转换器: 24 bit (16000000 points) 4.8 kHz
- 6, 刻度 (测量范围为 ± 10 mV, 灵敏度为 2 mV/V): ± 999999
- 7, 测量范围: ± 39 mV
- 8, 可用称重传感器灵敏度: ± 7 mV/V
- 9, 第二次转换: 300 conversions/sec
- 10, 显示范围: ± 999999
- 11, 显示增量: 0 - 4 / x 1 x 2 x 5 x 10 x 20 x 50 x 100
12. 数字滤波器•每秒读数: 0.012 - 7 sec / 5 - 300 Hz
- 13, 继电器输出: N. 5 - max 115 VAC ; 150 mA
- 14, 光隔离数字输入: N. 3- optoisolated 5 - 24 VDC PNP
- 15, 串行端口: 1x RS232, 2x RS485
- 16, 波特率: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 (bit/s)
- 17, 湿度 (无冷凝): 85%
18. 储存温度: -30°C + 80°C
- 19, 工作温度: -20°C + 60°C

产品相关图片

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES
ALIMENTAZIONE e POTENZA ASSORBITA N° CELLE DI CARICO IN PARALLELO E ALIMENTAZIONE LINEARITÀ DERIVA TERMICA CONVERTITORE A/D DIVISIONI MAX (con campo di misura ± 10 mV = sens. 2mV/V) CAMPO DI MISURA MAX MAX SENSIBILITÀ CELLE DI CARICO IMPIEGABILI MAX CONVERSIONI AL SECONDO CAMPO VISUALIZZABILE N. DECIMALI / RISOLUZIONE LETTURA FILTRO DIGITALE / LETTURE AL SECONDO USCITE LOGICHE A RELÉ INGRESSI LOGICI PORTE SERIALI BAUD RATE UMIDITÀ (non condensante) TEMPERATURA DI STOCCAGGIO TEMPERATURA DI LAVORO TEMPERATURA DI LAVORO (APPROVATO CE-M)	POWER SUPPLY and CONSUMPTION NUMBER OF LOAD CELLS IN PARALLEL and SUPPLY LINEARITY THERMAL DRIFT A/D CONVERTER MAX DIVISIONS (with measure range: ± 10 mV = 2mV/V) MEASURE RANGE MAX LOAD CELL'S SENSITIVITY MAX CONVERSIONS PER SECOND DISPLAY RANGE DECIMALS / DISPLAY INCREMENTS DIGITAL FILTER / CONVERSION RATE LOGIC OUTPUTS (relays) LOGIC INPUTS SERIAL PORTS BAUD RATE HUMIDITY (condensate free) STORAGE TEMPERATURE WORKING TEMPERATURE WORKING TEMPERATURE (CE-M APPROVED)
	12 - 24VDC $\pm 10\%$; 6W max 8 (350 ohm); 5VDC / 120 mA < 0.01% Full Scale < 0.0005 % F.S./ $^{\circ}\text{C}$ 24 bit (16000000 points) 4.8kHz ± 999999 ± 39 mV ± 7 mV/V 300 conversions/sec. - 999999 ; + 999999 0 - 4 / x 1 x 2 x 5 x 10 x 20 x 50 x 100 0.012 - 7 sec / 5 - 300 Hz N. 5 - max 115 VAC ; 150 mA N. 3 - optoisolated 5 - 24 VDC PNP 1x RS232, 2x RS485 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 85% -30°C + 80°C -20°C + 60°C -10°C + 40°C

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

WINOX-BL display LCD / *LCD display*

WINOX-BR display LED rossi / *red LED display*

OPZIONI A RICHIESTA :

OPTIONS ON REQUEST :

- **OPZWALIBI:** Memoria fiscale

- *Alibi memory*.....

★ - **OPZW1RADIOWINOX:** Ricetrasmisione radio.....

- *Two-way radio transmission*

★) è possibile scegliere una sola opzione tra quelle contrassegnate dall'asterisco.

★) *you can only choose one option from those marked with asterisk.*

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司