

西班牙 *utilcell* 传感器 *M250-37.5kg*



产品型号:

M250-37.5kg

M250-50kg

M250-75kg

M250-200kg

传感器的基本特性:

单点双 *střihového* 力传感器的原理

传感器的能力范围: *37.5 - 50 - 75 - 200* 公斤

力传感器的铝制成的

根据 *OIML* 级精度相当于 *3000* 件

高精度 *excentrickém* 负荷



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn

盖 *ip66* (*EN 60529*)

应用实例:

平台秤的容量的平均尺寸 *500x500* (*600 毫米x600 毫米*)

亲爱的给药容器和容器

医疗仪器

一个人的体重

*pytlovací*重量

标称重量 *37.5 - 50 - 75 - 200* 公斤

OIML 3000 N 类的精度。

在最小负荷 *0 %*

在工作负荷的 *120%*

在荷载 *150%*的安全

结合误差 $< \pm 0.017 \% \text{ 的 } S_n$

重复性误差小于 $\pm 0.01 \% \text{ 的 } S_n$

在零温度的影响小于 $\pm 0.01 \% \text{ 的 } S_n / 5K$

温度对灵敏度的影响小于 $\pm 5K \ 0.006 \% \text{ 的 } S_n /$

错误的为 () $< 0.016 \pm \% \text{ 的 } S_n$

补偿温度 *10* 到 *40°C*

极限温度 *20* 至 *70°C +*



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn

标称灵敏度在 $MV / 2 \pm 10\%$

名义上的午睡。在电压 10

15 在电源电压最大。

400 ± 20 欧姆的输入阻抗

350 ± 3 欧姆的输出阻抗

初始位置小于 $\pm 2.0\%$ 的 S_n

绝缘阻抗 $mohm > 5000$

最大变形 (LN) 0.3 0.5 毫米