



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn

TEAC 称重传感器 TL-PM- 12kg



产品相关型号:

TL-PM- 12kg

TL-PM- 18kg

TL-PM- 21kg

低床测压元件式超薄防水台秤

队长- PM

RoHS 对应

低床测压元件式超薄防水台秤

特长

接受订货的产品

资料请求和咨询

主要的式样

外形尺寸图

承载板型尺寸(mm)额定容量 (kg) 质量 (约 1kg)

队长- PM 12 120 10□50 0.7 20

队长- PM 18 180 10□50 1.4 20

队长- PM 21 210 10□50 1.7 20

队长-型 PM



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

容许过负荷 $150\%R.C.$. (以负荷重心位置为中心)

极限负荷 $200\% R.C.$. (以负荷重心位置为中心)

额定出力 $2\text{ mV} / V \pm 10\%$

$1.6\text{ mV} / V \pm 10\%$ (10 kg)

非直线性 $0.25\%R.O.$.

歇斯底里 $0.25\%R.O.$.

重复性 $0.25\%R.O.$.

关闭中心错误 $1.0\%R.O.$.

容许印加电压 $30V\text{ AC} / DC$

零平衡 $\pm 10\%$

输入端子间电阻 $800\Omega \pm 10\%$

输出端子间阻力 $700\Omega \pm 10\%$

绝缘电阻 $1000M\Omega$ 以上 ($DC\ 50V$)

补偿温度范围 - $10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ (非结露)

容许温度范围 - $20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ (非结露)

零点温度的影响 $0.15\% R.O. / 10^{\circ}\text{C}$

输出的温度的影响 $0.15\% R.O. / 10^{\circ}\text{C}$

在 1mm 以内 (中心有定格容量负荷时)

电缆 $\phi 3.2$ 、4 芯保持、5 米直结、尖端玫瑰

环保 $RoHS / REACH$

TEDS 对应未对应



www.sensortop.cn

The diagram shows a top-down view of a rectangular plate with a central horizontal slot. The overall width is labeled 'A' and the overall height is labeled 'B'. A dimension of '180' is shown across the top, and another dimension of '120 (TL-PMZ1を除く)' is shown below it. On the left side, there are two circular features labeled 'TL-PMZ1' and 'TL-PMZ2'. Below these, there are two more circular features labeled 'TL-PMZ3' and 'TL-PMZ4'. A label 'TL-PMZ1を除く' points to the right side of the plate. At the bottom center, there is a small circular feature labeled 'ケーブル'.

Tel:0755-23002259 Fax:0755-23191085