AIKOH 测力计 SX-2N

产品相关型号：

SX-2N

SX-5N

SX-20N

SX-50N

数字函数

SX 系列

·容易看的大型显示和显示功能反转付

·自动パワーオフ，自动归零复位机能付

·打印机输出、超卢德输出标准装备
·电源使用专用的镍氢电池

专用 AC 适配器标准装备

（100-240 V /欧洲规格插头）

·充电时间：约 4.5 小时

/可以使用时间：满充电后约 35 小时

·CE 标志认证

使用例
操作力测量
（开关、杆、门、抽屉）
强度测量
剥离力

式样

名称 SX - 2 SX - 5 SX - 20 SX - 50

最大荷重 20N

（2 kgf）50 个 N

（5 kgf）200 N

（20 kgf）500 N

（50 kgf）

最小表示 0.01 N / 0.001 Kgf / 1 gf 0.1 N / 0.01 Kgf

精度±0.2%

采样

周期 50 ms（16 ms，5 ms，1.25 ms）切换

显示更新次数为 1，2，5，10，20 次/秒切换

显示部 LCD 编码 5 位，40×40mm

输出打印机输出
超卢德输出

质量约 360 克

电源镍氢电池 AC 适配器 MODEL - 770

标准附属品标准附属品
选项站、治具、三荣服务

外观图（PDF）

标准附属品外观图（PDF）

夹具
使用说明书（日语）

Instruction Manual（English）

Instruction Manual（Chinese）

SX 系列 RZ 系列比较表

名称 SX 系列 RZ 系列

量度单位 Kgf（gf)/ N /准备搬迁切换 Kgf / N /准备搬迁切换

测量内容卡车/峰值/

+ / -高峰卡车/高峰峰

精度±0.2% F.S.±0.2% F.S .

测量时间约 35 小时约 30 小时

显示更新周期 1，2，5，10，20 次/秒切换 1，2，5，10，20 次/秒切换

抽样周期 1.25 ms，5 ms，16 ms，50 ms 切换 1 ms，5 ms，16 ms，50 ms，125 ms，250 ms 切换

模拟输出××

USB 数据输出×○

打印机输出○○

超卢德输出○○

编译器设置××

外部接点××输入○○

外部打印输入

本体盒子铝合金装置 ABS 树脂